

Makita děrovka BiM 152 mm (se závitem 5/8" 18UNF a otvory) P-35106

» Příslušenství » Příslušenství pro kladiva/vrtačky » Vykružovací korunky » Vykružovací korunky na kov

Značka	Makita
Kód produktu	P-35106
EAN	0088381964265

Makita děrovka BiM 152 mm (se závitem 5/8" 18UNF a otvory). Používejte s odpovídajícím držákem děrovky a středícím vrtákem.

Dostupnost eshop:	Skladem
Prodejna:	Ihned k odběru
	Dostupnost na prodejnách
	Najděte svou prodejnu
	Nalezeno prodejen: 1
	Profesional Hodonín
	Ihned k odběru
	Rezervovat
	• Brněnská 1243/51, Hodonín
	• +420 725 775 828
	• obchod@makitanaradi.cz
	• Po-Pá 8:00-16:00
Dostupnost:	Skladem

Makita děrovka BiM 152 mm (se závitem 5/8" 18UNF a otvory) P-35106

» Příslušenství » Příslušenství pro kladiva/vrtačky » Vykružovací korunky » Vykružovací korunky na kov

Popis

Makita děrovka BiM 152 mm (se závitem 5/8" 18UNF a otvory) P-35106 Makita děrovka BiM 152 mm (se závitem 5/8" 18UNF a otvory). Používejte s odpovídajícím držákem děrovky a středícím vrtákem. Technické údaje Výrobce Makita Kód produktu P-35106 EAN 0088381964265 Průměr děrovky 152 mm Hloubka 38 mm Vnitřní upínání 5/8"-18UNF Materiál rychlořezná ocel HSS s 8 % kobaltu Řezání měkkého a tvrdého dřeva – tloušťka 3 – 38 mm Řezání dřevotřísky – tloušťka 8 – 38 mm Řezání tvrdé dřevovláknité desky – tloušťka 3 mm Řezání OSB – tloušťka 9 – 18 mm Řezání překližky – tloušťka 3 – 30 mm Řezání oceli – tloušťka 1 – 15 mm Řezání nerez – tloušťka 1 – 5 mm Řezání hliníku – tloušťka 1 – 15 mm Řezání neželezných kovů – tloušťka 1 – 15 mm Řezání plastů – tloušťka 3 – 38 mm Doporučené otáčky pro dřevo 800 min⁻¹ Doporučené otáčky pro ocel 55 min⁻¹ Doporučené otáčky pro nerez 25 min⁻¹ Doporučené otáčky pro hliník 75 min⁻¹ Doporučené otáčky pro neželezné kovy 75 min⁻¹ Doporučené otáčky pro plasty 800 min⁻¹

Parametry

Značka	Makita
--------	--------