

Makita děrovka BiM 25 mm (se závitem 1/2" 20UNF) P-34970

» Příslušenství » Příslušenství pro kladiva/vrtačky » Vykružovací korunky » Vykružovací korunky na kov

Značka	Makita
Kód produktu	P-34970
EAN	0088381964135

Makita děrovka BiM 25 mm (se závitem 1/2" 20UNF). Vhodné pro řezání oceli, nerez, hliníku, dřeva, plastů a sádrokartonu.

Dostupnost eshop:
Prodejna:

Skladem
Ihned k odběru
Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín
Ihned k odběru
[Rezervovat](#)

- Brněnská 1243/51, Hodonín
 - +420 725 775 828
 - obchod@makitanaradi.cz
 - Po-Pá 8:00-16:00

Dostupnost:

Skladem

Makita děrovka BiM 25 mm (se závitem 1/2" 20UNF) P-34970

» Příslušenství » Příslušenství pro kladiva/vrtačky » Vykružovací korunky » Vykružovací korunky na kov

Popis

Makita děrovka BiM 25 mm (se závitem 1/2" 20UNF) P-34970 Makita děrovka BiM 25 mm (se závitem 1/2" 20UNF). Vhodné pro řezání oceli, nerez, hliníku, dřeva, plastů a sádkartonu. Používejte s odpovídajícím držákem děrovky a středícím vrtákem. Technické údaje Výrobce Makita Kód produktu P-34970 EAN 0088381964135 Průměr děrovky 25 mm Hloubka 38 mm Vnitřní upínání 1/2"-20UNF Materiál rychlořezná ocel HSS s 8 % kobaltu Řezání měkkého a tvrdého dřeva - tloušťka 3 - 38 mm Řezání dřevotřísky - tloušťka 8 - 38 mm Řezání tvrdé dřevovláknité desky - tloušťka 3 mm Řezání OSB - tloušťka 9 - 18 mm Řezání překližky - tloušťka 3 - 30 mm Řezání oceli - tloušťka 1 - 15 mm Řezání nerez - tloušťka 1 - 5 mm Řezání hliníku - tloušťka 1 - 15 mm Řezání neželezných kovů - tloušťka 1 - 15 mm Řezání plastů - tloušťka 3 - 38 mm Doporučené otáčky pro dřevo 2700 min⁻¹ Doporučené otáčky pro ocel 350 min⁻¹ Doporučené otáčky pro nerez 175 min⁻¹ Doporučené otáčky pro hliník 525 min⁻¹ Doporučené otáčky pro neželezné kovy 470 min⁻¹ Doporučené otáčky pro plasty 2700 min⁻¹

Parametry

Značka	Makita
--------	--------