

Makita děrovka BiM 29 mm (se závitem 1/2" 20UNF) P-52504

» Příslušenství » Příslušenství pro kladiva/vrtačky » Vykružovací korunky » Vykružovací korunky na kov

Značka	Makita
Kód produktu	P-52504
EAN	0088381983013

Makita děrovka BiM 29 mm (se závitem 1/2" 20UNF). Vhodné pro řezání oceli, nerez, hliníku, dřeva, plastů a sádrokartonu.

Dostupnost eshop:
Prodejna:

Expedice 3-5 dní
Do 5 dní
Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín
Na objednávku
[Rezervovat](#)
• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828
• obchod@makitanaradi.cz
• Po-Pá 8:00-16:00
Skladem

Dostupnost:

Makita děrovka BiM 29 mm (se závitem 1/2" 20UNF) P-52504

» Příslušenství » Příslušenství pro kladiva/vrtačky » Vykružovací korunky » Vykružovací korunky na kov

Popis

Makita děrovka BiM 29 mm (se závitem 1/2" 20UNF) P-52504 Makita děrovka BiM 29 mm (se závitem 1/2" 20UNF). Vhodné pro řezání oceli, nerez, hliníku, dřeva, plastů a sádkartonu. Používejte s odpovídajícím držákem děrovky a středícím vrtákem. Technické údaje Výrobce Makita Kód produktu P-52504 EAN 0088381983013 Průměr děrovky 29 mm Hloubka 38 mm Vnitřní upínání 1/2"-20UNF Materiál rychlořezná ocel HSS s 8 % kobaltu Řezání měkkého a tvrdého dřeva - tloušťka 3 - 38 mm Řezání dřevotřísky - tloušťka 8 - 38 mm Řezání tvrdé dřevovláknité desky - tloušťka 3 mm Řezání OSB - tloušťka 9 - 18 mm Řezání překližky - tloušťka 3 - 30 mm Řezání oceli - tloušťka 1 - 15 mm Řezání nerez - tloušťka 1 - 5 mm Řezání hliníku - tloušťka 1 - 15 mm Řezání neželezných kovů - tloušťka 1 - 15 mm Řezání plastů - tloušťka 3 - 38 mm Doporučené otáčky pro dřevo 2700 min⁻¹ Doporučené otáčky pro ocel 300 min⁻¹ Doporučené otáčky pro nerez 150 min⁻¹ Doporučené otáčky pro hliník 450 min⁻¹ Doporučené otáčky pro neželezné kovy 400 min⁻¹ Doporučené otáčky pro plasty 2700 min⁻¹

Parametry

Značka	Makita
--------	--------