Makita děrovka BiM 37 mm (se závitem 5/8" 18UNF a otvory) P-52532

» Příslušenství » Příslušenství pro kladiva/vrtačky » Vykružovací korunky » Vykružovací korunky na kov

Značka	Makita
Kód produktu	P-52532
EAN	0088381983044

Makita děrovka BiM 37 mm (se závitem 5/8" 18UNF a otvory). Vhodné pro řezání oceli, nerezu, hliníku, dřeva, plastů a sádrokartonu.

Dostupnost eshop: Expedice 3-5 dní

Prodejna: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Na objednávku

Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• obchod@makitanaradi.cz

• Po-Pá 8:00-16:00

Dostupnost: Skladem

Makita děrovka BiM 37 mm (se závitem 5/8" 18UNF a otvory) P-52532

Popis

Makita děrovka BiM 37 mm (se závitem 5/8" 18UNF a otvory) P-52532 Makita děrovka BiM 37 mm (se závitem 5/8" 18UNF a otvory). Vhodné pro řezání oceli, nerezu, hliníku, dřeva, plastů a sádrokartonu. Používejte s odpovídajícím držákem děrovky a středicím vrtákem. Technické údaje Výrobce Makita Kód produktu P-52532 EAN 0088381983044 Průměr děrovky 37 mm Hloubka 38 mm Vnitřní upínání 5/8"-18UNF Materiál rychlořezná ocel HSS s 8 % kobaltu Řezání měkkého a tvrdého dřeva – tloušťka 3 – 38 mm Řezání dřevotřísky – tloušťka 8 – 38 mm Řezání tvrdé dřevovláknité desky – tloušťka 3 mm Řezání OSB – tloušťka 9 – 18 mm Řezání překližky – tloušťka 3 – 30 mm Řezání oceli – tloušťka 1 – 15 mm Řezání nerezu – tloušťka 1 – 5 mm Řezání hliníku – tloušťka 1 – 15 mm Řezání neželezných kovů – tloušťka 1 – 15 mm Řezání plastů – tloušťka 3 – 38 mm Doporučené otáčky pro dřevo 2400 min^{-1} Doporučené otáčky pro ocel 240 min^{-1} Doporučené otáčky pro nerez 120 min^{-1} Doporučené otáčky pro hliník 360 min^{-1} Doporučené otáčky pro neželezné kovy 315 min^{-1} Doporučené otáčky pro plasty 2400 min^{-1}

Parametry

Značka	Makita