

Makita děrovka BiM 65 mm (se závitem 5/8" 18UNF a otvory) P-52641

» Příslušenství » Příslušenství pro kladiva/vrtačky » Vykružovací korunky » Vykružovací korunky na kov

Značka	Makita
Kód produktu	P-52641
EAN	0088381983150

Makita děrovka BiM 65 mm (se závitem 5/8" 18UNF a otvory).
Vhodné pro řezání oceli, nerez, hliníku, dřeva, plastů a
sádrokartonu.

Dostupnost eshop:	Expedice 3-5 dní
Prodejna:	Do 5 dní
	Dostupnost na prodejnách
	Najděte svou prodejnu
	Nalezeno prodejen: 1
	Profesional Hodonín
	Na objednávku
	Rezervovat
	• Brněnská 1243/51, Hodonín
	• +420 725 775 828
	• obchod@makitanaradi.cz
	• Po-Pá 8:00-16:00
Dostupnost:	Skladem

Makita děrovka BiM 65 mm (se závitem 5/8" 18UNF a otvory) P-52641

» Příslušenství » Příslušenství pro kladiva/vrtačky » Vykružovací korunky » Vykružovací korunky na kov

Popis

Makita děrovka BiM 65 mm (se závitem 5/8" 18UNF a otvory) P-52641 Makita děrovka BiM 65 mm (se závitem 5/8" 18UNF a otvory). Vhodné pro řezání oceli, nerez, hliníku, dřeva, plastů a sádrokartonu. Používejte s odpovídajícím držákem děrovky a středícím vrtákem. Technické údaje Výrobce Makita Kód produktu P-52641 EAN 0088381983150 Průměr děrovky 65 mm Hloubka 38 mm Vnitřní upínání 5/8"-18UNF Materiál rychlořezná ocel HSS s 8 % kobaltu Řezání měkkého a tvrdého dřeva - tloušťka 3 - 38 mm Řezání dřevotřísky - tloušťka 8 - 38 mm Řezání tvrdé dřevovláknité desky - tloušťka 3 mm Řezání OSB - tloušťka 9 - 18 mm Řezání překližky - tloušťka 3 - 30 mm Řezání oceli - tloušťka 1 - 15 mm Řezání nerez - tloušťka 1 - 5 mm Řezání hliníku - tloušťka 1 - 15 mm Řezání neželezných kovů - tloušťka 1 - 15 mm Řezání plastů - tloušťka 3 - 38 mm Doporučené otáčky pro dřevo 1800 min⁻¹ Doporučené otáčky pro ocel 130 min⁻¹ Doporučené otáčky pro nerez 65 min⁻¹ Doporučené otáčky pro hliník 200 min⁻¹ Doporučené otáčky pro neželezné kovy 175 min⁻¹ Doporučené otáčky pro plasty 1800 min⁻¹

Parametry

Značka	Makita
--------	--------