

Makita děrovka BiM Ezychange 2 20 mm E-03660

» Příslušenství » Příslušenství pro kladiva/vrtačky » Vykružovací korunky » Vykružovací korunky na kov



Značka

[Makita](#)

Kód produktu

E-03660

EAN

0088381561907

Makita děrovka BiM Ezychange 2 20 mm. Vhodné zejména pro měkké a tvrdé dřevo, dřevotřísku, tvrdé dřevovláknité desky, OSB a překližku.

Dostupnost eshop:

Expedice 3-5 dní

Prodejna:

Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Na objednávku

[Rezervovat](#)

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• obchod@makitanaradi.cz

• Po-Pá 8:00-16:00

Dostupnost:

Skladem

Popis

Makita děrovka BiM Ezychange 2 20 mm E-03660

Makita děrovka BiM Ezychange 2 20 mm. Vhodné zejména pro měkké a tvrdé dřevo, dřevotřísku, tvrdé dřevovláknité desky, OSB a překližku. Lze použít také na ocel, nerez, hliník, neželezné kovy a plasty.

Technické údaje Výrobce Makita Kód produktu

E-03660 EAN 0088381561907 Průměr děrovky

20 mm Hloubka 44 mm Materiál rychlořezná ocel

HSS s 8 % kobaltu Řezání měkkého a tvrdého

dřevo - tloušťka 3 - 40 mm Řezání dřevotřísky -

tloušťka 8 - 38 mm Řezání tvrdé dřevovláknité

desky - tloušťka 3 mm Řezání OSB - tloušťka 9 -

18 mm Řezání překližky - tloušťka 3 - 40 mm Řezání

oceli - tloušťka 1 - 15 mm Řezání nerez - tloušťka

1 - 5 mm Řezání hliníku - tloušťka 1 - 15 mm Řezání

neželezných kovů - tloušťka 1 - 15 mm Řezání

plastů - tloušťka 1 - 40 mm Doporučené otáčky pro

dřevo 3000 min⁻¹ Doporučené otáčky pro ocel

440 min⁻¹ Doporučené otáčky pro nerez 220 min⁻¹

Doporučené otáčky pro hliník 660 min⁻¹ Doporučené

otáčky pro neželezné kovy 580 min⁻¹ Doporučené

otáčky pro plasty 3000 min⁻¹

Parametry

Značka

Makita