

Makita děrovka BiM Ezychange 2 48 mm E-03816

» Příslušenství » Příslušenství pro kladiva/vrtačky » Vykružovací korunky » Vykružovací korunky na kov



Značka

[Makita](#)

Kód produktu

E-03816

EAN

0088381562058

Makita děrovka BiM Ezychange 2 48 mm. Vhodné zejména pro měkké a tvrdé dřevo, dřevotřísku, tvrdé dřevovláknité desky, OSB a překližku.

Dostupnost eshop:

Expedice 3-5 dní

Prodejna:

Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesionál Hodonín

Na objednávku

[Rezervovat](#)

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• obchod@makitanaradi.cz

• Po-Pá 8:00-16:00

Dostupnost:

Skladem

Makita děrovka BiM Ezychange 2 48 mm E-03816

» Příslušenství » Příslušenství pro kladiva/vrtačky » Vykružovací korunky » Vykružovací korunky na kov

Popis

Makita děrovka BiM Ezychange 2 48 mm E-03816
Makita děrovka BiM Ezychange 2 48 mm. Vhodné zejména pro měkké a tvrdé dřevo, dřevotřísku, tvrdé dřevovláknité desky, OSB a překližku. Lze použít také na ocel, nerez, hliník, neželezné kovy a plasty. Děrovka má 4mm zubový pás HSS-Co a řeznou hloubku 44 mm. Progresivní rozteč zubů a velké otvory usnadňují odvod třísek. Technické údaje
Výrobce Makita Kód produktu E-03816 EAN 0088381562058 Průměr děrovky 48 mm Hloubka 44 mm Materiál rychlořezná ocel HSS s 8 % kobaltu
Řezání měkkého a tvrdého dřeva – tloušťka 3 – 40 mm Řezání dřevotřísky – tloušťka 8 – 38 mm
Řezání tvrdé dřevovláknité desky – tloušťka 3 mm
Řezání OSB – tloušťka 9 – 18 mm Řezání překližky – tloušťka 3 – 40 mm Řezání oceli – tloušťka 1 – 15 mm Řezání nerez – tloušťka 1 – 5 mm Řezání hliníku – tloušťka 1 – 15 mm Řezání neželezných kovů – tloušťka 1 – 15 mm Řezání plastů – tloušťka 1 – 40 mm
Doporučené otáčky pro dřevo 2100 min⁻¹
Doporučené otáčky pro ocel 180 min⁻¹
Doporučené otáčky pro nerez 90 min⁻¹
Doporučené otáčky pro hliník 270 min⁻¹
Doporučené otáčky pro neželezné kovy 240 min⁻¹
Doporučené otáčky pro plasty 2100 min⁻¹

Parametry

Značka	Makita
--------	--------