

Makita děrovka BiM Ezychange 2 51 mm E-03822

» Příslušenství » Příslušenství pro kladiva/vrtačky » Vykružovací korunky » Vykružovací korunky na kov



Značka	Makita
Kód produktu	E-03822
EAN	0088381562065

Makita děrovka BiM Ezychange 2 51 mm. Vhodné zejména pro měkké a tvrdé dřevo, dřevotřísku, tvrdé dřevovláknité desky, OSB a překližku.

Dostupnost eshop:
Prodejna:

Expedice 3-5 dní
Do 5 dní
Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín
Na objednávku
[Rezervovat](#)
• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828
• obchod@makitanaradi.cz
• Po-Pá 8:00-16:00
Skladem

Popis

Makita děrovka BiM Ezychange 2 51 mm E-03822
Makita děrovka BiM Ezychange 2 51 mm. Vhodné zejména pro měkké a tvrdé dřevo, dřevotřísku, tvrdé dřevovláknité desky, OSB a překližku. Lze použít také na ocel, nerez, hliník, neželezné kovy a plasty. Technické údaje Výrobce Makita Kód produktu E-03822 EAN 0088381562065 Průměr děrovky 51 mm Hloubka 44 mm Materiál rychlořezná ocel HSS s 8 % kobaltu Řezání měkkého a tvrdého dřeva - tloušťka 3 - 40 mm Řezání dřevotřísky - tloušťka 8 - 38 mm Řezání tvrdé dřevovláknité desky - tloušťka 3 mm Řezání OSB - tloušťka 9 - 18 mm Řezání překližky - tloušťka 3 - 40 mm Řezání oceli - tloušťka 1 - 15 mm Řezání nerez - tloušťka 1 - 5 mm Řezání hliníku - tloušťka 1 - 15 mm Řezání neželezných kovů - tloušťka 1 - 15 mm Řezání plastů - tloušťka 1 - 40 mm Doporučené otáčky pro dřevo 2000 min⁻¹ Doporučené otáčky pro ocel 170 min⁻¹ Doporučené otáčky pro nerez 85 min⁻¹ Doporučené otáčky pro hliník 255 min⁻¹ Doporučené otáčky pro neželezné kovy 230 min⁻¹ Doporučené otáčky pro plasty 2000 min⁻¹

Parametry

Značka	Makita
--------	--------