

Makita děrovka BiM Ezychange 2 65 mm E-03894

» Příslušenství » Příslušenství pro kladiva/vrtačky » Vykružovací korunky » Vykružovací korunky na kov



Značka

[Makita](#)

Kód produktu

E-03894

EAN

0088381562133

Makita děrovka BiM Ezychange 2 65 mm. Vhodné zejména pro měkké a tvrdé dřevo, dřevotřísku, tvrdé dřevovláknité desky, OSB a překližku.

Dostupnost eshop:

Expedice 3-5 dní

Prodejna:

Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesionál Hodonín

Na objednávku

[Rezervovat](#)

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• obchod@makitanaradi.cz

• Po-Pá 8:00-16:00

Dostupnost:

Skladem

Makita děrovka BiM Ezychange 2 65 mm E-03894

» Příslušenství » Příslušenství pro kladiva/vrtačky » Vykružovací korunky » Vykružovací korunky na kov

Popis

Makita děrovka BiM Ezychange 2 65 mm E-03894
Makita děrovka BiM Ezychange 2 65 mm. Vhodné zejména pro měkké a tvrdé dřevo, dřevotřísku, tvrdé dřevovláknité desky, OSB a překližku. Lze použít také na ocel, nerez, hliník, neželezné kovy a plasty. Děrovka má 4mm zubový pás HSS-Co a řeznou hloubku 44 mm. Progresivní rozteč zubů a velké otvory usnadňují odvod třísek. Technické údaje
Výrobce Makita Kód produktu E-03894 EAN 0088381562133 Průměr děrovky 65 mm Hloubka 44 mm Materiál rychlořezná ocel HSS s 8 % kobaltu
Řezání měkkého a tvrdého dřeva - tloušťka 3 - 40 mm Řezání dřevotřísky - tloušťka 8 - 38 mm
Řezání tvrdé dřevovláknité desky - tloušťka 3 mm
Řezání OSB - tloušťka 9 - 18 mm Řezání překližky - tloušťka 3 - 40 mm Řezání oceli - tloušťka 1 - 15 mm Řezání nerez - tloušťka 1 - 5 mm Řezání hliníku - tloušťka 1 - 15 mm Řezání neželezných kovů - tloušťka 1 - 15 mm Řezání plastů - tloušťka 1 - 40 mm Doporučené otáčky pro dřevo 1800 min⁻¹
Doporučené otáčky pro ocel 130 min⁻¹ Doporučené otáčky pro nerez 65 min⁻¹ Doporučené otáčky pro hliník 200 min⁻¹ Doporučené otáčky pro neželezné kovy 175 min⁻¹ Doporučené otáčky pro plasty 1800 min⁻¹

Parametry

Značka	Makita
--------	--------