Makita děrovka BiM Ezychange 2 73 mm E-03925

» Příslušenství » Příslušenství pro kladiva/vrtačky » Vykružovací korunky » Vykružovací korunky na kov

Značka	Makita
Kód produktu	E-03925
EAN	0088381562164

Makita děrovka BiM Ezychange 2 73 mm. Vhodné zejména pro měkké a tvrdé dřevo, dřevotřísku, tvrdé dřevovláknité desky, OSB a překližku.

Dostupnost eshop: Expedice 3-5 dní

Prodejna: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Na objednávku

Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828
• obchod@makitanaradi.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Dostupnost: Skladem

Makita děrovka BiM Ezychange 2 73 mm E-03925

Popis

Makita děrovka BiM Ezychange 2 73 mm E-03925 Makita děrovka BiM Ezychange 2 73 mm. Vhodné zejména pro měkké a tvrdé dřevo, dřevotřísku, tvrdé dřevovláknité desky, OSB a překližku. Lze použít také na ocel, nerez, hliník, neželezné kovy a plasty. Děrovka má 4mm zubový pás HSS-Co a řeznou hloubku 44 mm. Progresivní rozteč zubů a velké otvory usnadňují odvod třísek. Technické údaje Výrobce Makita Kód produktu E-03925 EAN 0088381562164 Průměr děrovky 73 mm Hloubka 44 mm Materiál rychlořezná ocel HSS s 8 % kobaltu Řezání měkkého a tvrdého dřeva – tloušťka 3 – 40 mm Řezání dřevotřísky – tloušťka 8 – 38 mm Řezání tvrdé dřevovláknité desky – tloušťka 3 mm Řezání OSB – tloušťka 9 – 18 mm Řezání překližky – tloušťka 3 – 40 mm Řezání oceli – tloušťka 1 – 15 mm Řezání nerezu – tloušťka 1 – 5 mm Řezání hliníku – tloušťka 1 – 15 mm Řezání neželezných kovů – tloušťka 1 – 15 mm Řezání plastů – tloušťka 1 – 40 mm Doporučené otáčky pro dřevo 1800 min^{-1} Doporučené otáčky pro ocel 120 min^{-1} Doporučené otáčky pro nerez 60 min^{-1} Doporučené otáčky pro hliník 180 min^{-1} Doporučené otáčky pro neželezné kovy 160 min^{-1} Doporučené otáčky pro plasty 1800 min^{-1}

Parametry

Značka	Makita