Makita děrovka TCT Ezychange 2 25 mm E-06666

» Příslušenství » Příslušenství pro kladiva/vrtačky » Vykružovací korunky

Značka	Makita
Kód produktu	E-06666
EAN	0088381570381

Makita děrovka TCT Ezychange 2 25 mm. Velké boční otvory usnadňují odvod odvrtaného materiálu. Původní označení: D-42690.

Dostupnost eshop: Expedice 3-5 dní

Prodejna: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Na objednávku

Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828
• obchod@makitanaradi.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Dostupnost: Skladem

Makita děrovka TCT Ezychange 2 25 mm E-06666

Popis

Makita děrovka TCT Ezychange 2 25 mm E-06666 Makita děrovka TCT Ezychange 2 25 mm. Velké boční otvory usnadňují odvod odvrtaného materiálu. Tvrdokovové zuby umožňují řezání dřeva, oceli, nerezu, plastů, obkladů, kamene a materiálů vyztužených skelnými vlákny. Technické údaje Výrobce Makita Kód produktu E-06666 EAN 0088381570381 Průměr děrovky 25 mm Hloubka 60 mm Materiál tvrdokovové břity HM-TCT Řezání měkkého a tvrdého dřeva – tloušťka 3 – 60 mm Řezání dřevotřísky – tloušťka 8 – 28 mm Řezání překližky – tloušťka 3 – 54 mm Řezání oceli – tloušťka 1 – 15 mm Řezání nerezu – tloušťka 1 – 5 mm Řezání hliníku – tloušťka 1 – 15 mm Řezání neželezných kovů – tloušťka 1 – 15 mm Tloušťka sádrokartonu 9,5 – 37,5 mm Řezání plastů – tloušťka 1 – 60 mm Řezání HPL desek – tloušťka 3 – 6 mm Řezání cihel – tloušťka 60 mm Řezání vápenopískových cihel – tloušťka 60 mm Řezání pórobetonu – tloušťka 60 mm Doporučené otáčky pro dřevo 2700 min^{-1} Doporučené otáčky pro ocel 700 min^{-1} Doporučené otáčky pro nerez 350 min^{-1} Doporučené otáčky pro hliník 1050 min^{-1} Doporučené otáčky pro neželezné kovy 940 min^{-1} Doporučené otáčky pro plasty 2700 min^{-1}

Parametry

Značka	Makita