

Makita děrovka TCT Ezychange 2 35 mm E-06688

» Příslušenství » Příslušenství pro kladiva/vrtačky » Vykružovací korunky



Značka

[Makita](#)

Kód produktu

E-06688

EAN

0088381570404

Makita děrovka TCT Ezychange 2 35 mm. Velké boční otvory usnadňují odvod odvrtaného materiálu.

Dostupnost eshop:

Expedice 3-5 dní

Prodejna:

Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Na objednávku

[Rezervovat](#)

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• obchod@makitanaradi.cz

• Po-Pá 8:00-16:00

Skladem

Dostupnost:

Makita děrovka TCT Ezychange 2 35 mm E-06688

» Příslušenství » Příslušenství pro kladiva/vrtačky » Vykružovací korunky

Popis

Makita děrovka TCT Ezychange 2 35 mm E-06688
Makita děrovka TCT Ezychange 2 35 mm. Velké boční otvory usnadňují odvod odvrtaného materiálu. Tvrdokovové zuby umožňují řezání dřeva, oceli, nerez, plastů, obkladů, kamene a materiálů vyztužených skelnými vlákny. Technické údaje
Výrobce Makita Kód produktu E-06688 EAN 0088381570404 Průměr děrovky 35 mm Hloubka 60 mm Materiál tvrdokovové břity HM-TCT Řezání měkkého a tvrdého dřeva - tloušťka 3 - 60 mm Řezání dřevotřísky - tloušťka 8 - 28 mm Řezání překližky - tloušťka 3 - 54 mm Řezání oceli - tloušťka 1 - 15 mm Řezání nerez - tloušťka 1 - 5 mm Řezání hliníku - tloušťka 1 - 15 mm Řezání neželezných kovů - tloušťka 1 - 15 mm Tloušťka sádrokartonu 9,5 - 37,5 mm Řezání plastů - tloušťka 1 - 60 mm Řezání HPL desek - tloušťka 3 - 6 mm Řezání cihel - tloušťka 60 mm Řezání vápenopískových cihel - tloušťka 60 mm Řezání pórobetonu - tloušťka 60 mm Doporučené otáčky pro dřevo 2400 min⁻¹ Doporučené otáčky pro ocel 500 min⁻¹ Doporučené otáčky pro nerez 250 min⁻¹ Doporučené otáčky pro hliník 750 min⁻¹ Doporučené otáčky pro neželezné kovy 660 min⁻¹ Doporučené otáčky pro plasty 2400 min⁻¹

Parametry

Značka	Makita
--------	--------