

Makita děrovka TCT Ezychange 2 40 mm E-06703

» Příslušenství » Příslušenství pro kladiva/vrtačky » Vykružovací korunky



Značka

[Makita](#)

Kód produktu

E-06703

EAN

0088381570428

Makita děrovka TCT Ezychange 2 40 mm. Velké boční otvory usnadňují odvod odvrtaného materiálu.

Dostupnost eshop:

Expedice 3-5 dní

Prodejna:

Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Na objednávku

[Rezervovat](#)

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• obchod@makitanaradi.cz

• Po-Pá 8:00-16:00

Skladem

Dostupnost:

Makita děrovka TCT Ezychange 2 40 mm E-06703

» Příslušenství » Příslušenství pro kladiva/vrtačky » Vykružovací korunky

Popis

Makita děrovka TCT Ezychange 2 40 mm E-06703
Makita děrovka TCT Ezychange 2 40 mm. Velké boční otvory usnadňují odvod odvrtaného materiálu. Tvrdokovové zuby umožňují řezání dřeva, oceli, nerez, plastů, obkladů, kamene a materiálů vyztužených skelnými vlákny. Technické údaje
Výrobce Makita Kód produktu E-06703 EAN 0088381570428 Průměr děrovky 40 mm Hloubka 60 mm Materiál tvrdokovové / cermetové břity HM-TCT/Cermet Řezání měkkého a tvrdého dřeva – tloušťka 3 – 60 mm Řezání dřevotřísky – tloušťka 8 – 28 mm Řezání překližky – tloušťka 3 – 54 mm Řezání oceli – tloušťka 1 – 15 mm Řezání nerez – tloušťka 1 – 5 mm Řezání hliníku – tloušťka 1 – 15 mm Řezání neželezných kovů – tloušťka 1 – 15 mm Tloušťka sádrokartonu 9,5 – 37,5 mm Řezání plastů – tloušťka 1 – 60 mm Řezání HPL desek – tloušťka 3 – 6 mm Řezání cihel – tloušťka 60 mm Řezání vápenopískových cihel – tloušťka 60 mm Řezání pórobetonu – tloušťka 60 mm Doporučené otáčky pro dřevo 2100 min⁻¹ Doporučené otáčky pro ocel 440 min⁻¹ Doporučené otáčky pro nerez 220 min⁻¹ Doporučené otáčky pro hliník 660 min⁻¹ Doporučené otáčky pro neželezné kovy 580 min⁻¹ Doporučené otáčky pro plasty 2100 min⁻¹

Parametry

Značka	Makita
--------	--------