

Makita děrovka TCT Ezychange 2 68 mm E-06775

» Příslušenství » Příslušenství pro kladiva/vrtačky » Vykružovací korunky

Značka	Makita
Kód produktu	E-06775
EAN	0088381570497

Makita děrovka TCT Ezychange 2 68 mm. Velké boční otvory usnadňují odvod odvrtaného materiálu.

Dostupnost eshop:	Expedice 3-5 dní
Prodejna:	Do 5 dní
	Dostupnost na prodejnách
	Najděte svou prodejnu
	Nalezeno prodejen: 1
	Profesional Hodonín
	Na objednávku
	Rezervovat
	• Brněnská 1243/51, Hodonín
	• +420 725 775 828
	• obchod@makitanaradi.cz
	• Po-Pá 8:00-16:00
Dostupnost:	Skladem

Makita děrovka TCT Ezychange 2 68 mm E-06775

» Příslušenství » Příslušenství pro kladiva/vrtačky » Vykružovací korunky

Popis

Makita děrovka TCT Ezychange 2 68 mm E-06775
Makita děrovka TCT Ezychange 2 68 mm. Velké boční otvory usnadňují odvod odvrtaného materiálu. Tvrdokovové zuby umožňují řezání dřeva, oceli, nerez, plastů, obkladů, kamene a materiálů vyztužených skelnými vlákny. Technické údaje
Výrobce Makita Kód produktu E-06775 EAN 0088381570497 Průměr děrovky 68 mm Hloubka 60 mm Materiál tvrdokovové břity HM-TCT Řezání měkkého a tvrdého dřeva - tloušťka 3 - 60 mm Řezání dřevotřísky - tloušťka 8 - 28 mm Řezání překližky - tloušťka 3 - 54 mm Řezání oceli - tloušťka 1 - 15 mm Řezání nerez - tloušťka 1 - 5 mm Řezání hliníku - tloušťka 1 - 15 mm Řezání neželezných kovů - tloušťka 1 - 15 mm Tloušťka sádrokartonu 9,5 - 37,5 mm Řezání plastů - tloušťka 1 - 60 mm Řezání HPL desek - tloušťka 3 - 6 mm Řezání cihel - tloušťka 60 mm Řezání vápenopískových cihel - tloušťka 60 mm Řezání pórobetonu - tloušťka 60 mm Doporučené otáčky pro dřevo 1800 min⁻¹ Doporučené otáčky pro ocel 260 min⁻¹ Doporučené otáčky pro nerez 130 min⁻¹ Doporučené otáčky pro hliník 390 min⁻¹ Doporučené otáčky pro neželezné kovy 340 min⁻¹ Doporučené otáčky pro plasty 1800 min⁻¹

Parametry

Značka	Makita
--------	--------