Makita děrovka TCT Ezychange 2 73 mm E-06797

» Příslušenství » Příslušenství pro kladiva/vrtačky » Vykružovací korunky

Značka	Makita
Kód produktu	E-06797
EAN	0088381570510

Makita děrovka TCT Ezychange 2 73 mm. Velké boční otvory usnadňují odvod odvrtaného materiálu.

Dostupnost eshop: Expedice 3-5 dní

Prodejna: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Na objednávku

Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828
• obchod@makitanaradi.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Dostupnost: Skladem

Makita děrovka TCT Ezychange 2 73 mm E-06797

Popis

Makita děrovka TCT Ezychange 2 73 mm E-06797 Makita děrovka TCT Ezychange 2 73 mm. Velké boční otvory usnadňují odvod odvrtaného materiálu. Tvrdokovové zuby umožňují řezání dřeva, oceli, nerezu, plastů, obkladů, kamene a materiálů vyztužených skelnými vlákny. Technické údaje Výrobce Makita Kód produktu E-06797 EAN 0088381570510 Průměr děrovky 73 mm Hloubka 60 mm Materiál tvrdokovové břity HM-TCT Řezání měkkého a tvrdého dřeva – tloušťka 3 – 60 mm Řezání dřevotřísky – tloušťka 8 – 28 mm Řezání překližky – tloušťka 3 – 54 mm Řezání oceli – tloušťka 1 – 15 mm Řezání nerezu – tloušťka 1 – 5 mm Řezání hliníku – tloušťka 1 – 15 mm Řezání neželezných kovů – tloušťka 1 – 15 mm Tloušťka sádrokartonu 9,5 – 37,5 mm Řezání plastů – tloušťka 1 – 60 mm Řezání HPL desek – tloušťka 3 – 6 mm Řezání cihel – tloušťka 60 mm Řezání vápenopískových cihel – tloušťka 60 mm Řezání pórobetonu – tloušťka 60 mm Doporučené otáčky pro dřevo 1800 min^{-1} Doporučené otáčky pro ocel 240 min^{-1} Doporučené otáčky pro nerez 120 min^{-1} Doporučené otáčky pro hliník 360 min^{-1} Doporučené otáčky pro neželezné kovy 320 min^{-1} Doporučené otáčky pro plasty 1800 min^{-1}

Parametry

Značka	Makita