Makita děrovka TCT Ezychange 2 83 mm E-06812

» Příslušenství » Příslušenství pro kladiva/vrtačky » Vykružovací korunky

Značka	Makita
Kód produktu	E-06812
EAN	0088381570534

Makita děrovka TCT Ezychange 2 83 mm. Velké boční otvory usnadňují odvod odvrtaného materiálu.

Dostupnost eshop:	Expedice 3-5 dní
Prodejna:	Do 5 dní Dostupnost na prodejnách Najděte svou prodejnu **Nalezeno prodejen: 1** Profesional Hodonín Na objednávku Rezervovat • Brněnská 1243/51, Hodonín • +420 725 775 828 • obchod@makitanaradi.cz • Po-Pá 8:00-16:00
Dostupnost:	Skladem

Makita děrovka TCT Ezychange 2 83 mm E-06812

Popis

Makita děrovka TCT Ezychange 2 83 mm E-06812 Makita děrovka TCT Ezychange 2 83 mm. Velké boční otvory usnadňují odvod odvrtaného materiálu. Tvrdokovové zuby umožňují řezání dřeva, oceli, nerezu, plastů, obkladů, kamene a materiálů vyztužených skelnými vlákny. Technické údaje Výrobce Makita Kód produktu E-06812 EAN 0088381570534 Průměr děrovky 83 mm Hloubka 60 mm Materiál tvrdokovové břity HM-TCT Řezání měkkého a tvrdého dřeva – tloušťka 3 – 60 mm Řezání dřevotřísky – tloušťka 8 – 28 mm Řezání překližky – tloušťka 3 – 54 mm Řezání oceli – tloušťka 1 – 15 mm Řezání nerezu – tloušťka 1 – 5 mm Řezání hliníku – tloušťka 1 – 15 mm Řezání neželezných kovů – tloušťka 1 – 15 mm Tloušťka sádrokartonu 9,5 – 37,5 mm Řezání plastů – tloušťka 1 – 60 mm Řezání HPL desek – tloušťka 3 – 6 mm Řezání cihel – tloušťka 60 mm Řezání vápenopískových cihel – tloušťka 60 mm Řezání pórobetonu – tloušťka 60 mm Doporučené otáčky pro dřevo 1500 min^{-1} Doporučené otáčky pro ocel 210 min^{-1} Doporučené otáčky pro nerez 100 min^{-1} Doporučené otáčky pro hliník 300 min^{-1} Doporučené otáčky pro neželezné kovy 280 min^{-1} Doporučené otáčky pro plasty 1500 min^{-1}

Parametry

Značka	Makita