Makita DSP600ZJ aku ponorná pila 165mm Li-ion LXT 2x18V, bez aku Z + 2x vodící lišta 1500mm + obal na lištu E-05664 + spojka vodící lišty + svorky

» Nářadí » Pily » Ponorné pily » Akumulátorové





Značka	Makita
Kód produktu	DSP600ZJKIT3
Záruka	2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce	CZ

• Kompletní bezšňůrový a vybavený technikou měkkého startu, tato ponorná pila je pohodlná.
• Ideální pro přesné řezání plechů, panely z masivního dřeva a řezání rovných výřezů.
• Funkce Automatické technologie točivého toku (ADT): stroj elektronicky upravuje otáček a točivý moment pro udržení výkonu, pokud jde o odpor.

Makita DSP600ZJ aku ponorná pila 165mm Li-ion LXT 2x18V, bez aku Z

• Kompletní bezšňůrový a vybavený technikou měkkého startu, tato ponorná pila je pohodlná.
• Ideální pro přesné řezání plechů, panely z masivního dřeva a řezání rovných výřezů.
• Funkce Automatické technologie točivého toku (ADT): stroj elektronicky upravuje otáček a točivý moment pro udržení výkonu, pokud jde o odpor.

Makita 199141-8 vodící lišta 1500mm

• Vodicí lišta pro přesné vedení ruční okružní pily, ponorné pily, přímočaré pily atd.

Makita 194385-5 sada šroubovacích svorek 2ks pro lišty Makita

• Svorka vodicí lišty pro použití v kombinaci s vodicí lištou.

Dostupnost eshop:	Skladem
Prodejna:	Ihned k odběru Dostupnost na prodejnách Najděte svou prodejnu **Nalezeno prodejen: 1** Profesional Hodonín Ihned k odběru Rezervovat • Brněnská 1243/51, Hodonín • +420 725 775 828 • obchod@makitanaradi.cz • Po-Pá 8:00-16:00
Dostupnost:	Skladem

Makita DSP600ZJ aku ponorná pila 165mm Li-ion LXT 2x18V, bez aku Z + 2x vodící lišta 1500mm + obal na lištu E-05664 + spojka vodící lišty + svorky

Popis

DSP600 je ideální pro přesné a bezšroubové řezání plechových materiálů, masivní dřevěné panely a vyřínutí rovných výřezů. Pila se hodí přímo na vodicí lištu Makita. Maximální hloubka řezu na 0 x je 56 mm a DSP600 je vhodný pro řezání těsně, 18 mm, podél stěny. Stroj je vybaven proměnnou otáčkou pro nastavení rychlosti na základě typu materiálu. Například při řezání hliníku, plastu nebo tvrdších dřevin. Rychlost lze nastavit předem pomocí otočného knoflíku. DSP600 má také funkci předzip, kterou lze povolit pomocí tlačítka. S touto funkcí nejprve vystřihnete horní vrstvu materiálu, aby byla řezána pro 100% bezútulně. DSP600 také používá automatický pohon točivého točivého disku (ADT), který elektronicky upravuje řeznou otáček a točivý moment, v případě odporu si stroj udržuje konstantní rychlost, aby byl schopen hladce a efektivně řezat. DSP600 je navíc vybaven funkcí měkkého startu pro tichý start a brzdu. DSP600 se rovná DSP601, je pouze DSP601 vybaven AWS pro bezdrátovou komunikaci mezi bateriovým strojem a vysavačem baterie. Uživatelské výhody Akumulátorová ponorná pila Li-ion 2×18V Silný bezuhlíkový motor zaručující velké množství práce na jedno nabití akumulátoru Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek Pozvolným rozběh Motorová brzda Rozsah pokosových úhlů: –1 až 48° Omezovač hloubky pro řezání bez otřepů Možnost jednoduchého připojení vodící lišty Dodávka bez akumulátoru a nabíječky Makita DSP600ZJ aku ponorná pila 165mm Li-ion LXT 2x18V, bez aku ZDSP600 je ideální pro přesné a bezšroubové řezání plechových materiálů, masivní dřevěné panely a vyřínutí rovných výřezů. Pila se hodí přímo na vodicí lištu Makita. Maximální hloubka řezu na 0 x je 56 mm a DSP600 je vhodný pro řezání těsně, 18 mm, podél stěny. Stroj je vybaven proměnnou otáčkou pro nastavení rychlosti na základě typu materiálu. Například při řezání hliníku, plastu nebo tvrdších dřevin. Rychlost lze nastavit předem pomocí otočného knoflíku. DSP600 má také funkci předzip, kterou lze povolit pomocí tlačítka. S touto funkcí nejprve vystřihnete horní vrstvu materiálu, aby byla řezána pro 100% bezútulně. DSP600 také používá automatický pohon točivého točivého disku (ADT), který elektronicky upravuje řeznou otáček a točivý moment, v případě odporu si stroj udržuje konstantní rychlost, aby byl schopen hladce a efektivně řezat. DSP600 je navíc vybaven funkcí měkkého startu pro tichý start a brzdu. DSP600 se rovná DSP601, je pouze DSP601 vybaven AWS pro bezdrátovou komunikaci mezi bateriovým strojem a vysavačem baterie. Uživatelské výhody Akumulátorová ponorná pila Li-ion 2×18V Silný bezuhlíkový motor zaručující velké množství práce na jedno nabití akumulátoru Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek Pozvolným rozběh Motorová brzda Rozsah pokosových úhlů: –1 až 48° Omezovač hloubky pro řezání bez otřepů Možnost jednoduchého připojení vodící lišty Dodávka bez akumulátoru a nabíječky Makita 199141-8 vodící lišta 1500mmVodící lišta. Umožňuje paralelní řezání větších délek. Lze použít v kombinaci s kotoučovými pilami a přímočarými pilami s příslušným adaptérem. Posuvná lišta ještě více usnadňuje přesun stroje a/nebo adaptéru přes kolejnici. Pasuje přímo na model Makita SP6000, DSP600 a DSP601. Další modely uvedené v kombinaci s adaptérem vodicí lišty. Uživatelské výhody Ochrana proti třískám zabraňuje vytržení hran i při úhlových řezech pro méně přepracování. S lepicí vrstvou na spodní straně a možností vložení šroubových/svěrných svorek pod vodicí žebro. Hmotnost: cca 1,4 kg Makita 194385-5 sada šroubovacích svorek 2ks pro lišty MakitaKolejnice šroubových svěrek je tvarována tak, aby se dala přesně zasunout do kolejnice na spodní straně vodicí kolejnice. Šroubové svěrky mají vyložení max. 100 mm a upínací šířku max. 145 mm. Plastová krytka chrání materiál před poškrábáním. Vyrobeno z robustní oceli, s protiskluzovou plastovou rukojetí. Výška: 190 mm Šířka: 115 mm Tloušťka rukojeti: 35 mm

Rozsah dodávky

- Makpac (821552-6)
- Vložka Makpacu (839290-6)
- Pilový kotouč (B-57059)
- Klíč 5 mm (783203-8)
- 2x Vodící lišta 1500mm (199141-8)
- Sada šroubových svorek (194385-5)
- Obal na lištu (E-05664)
- Spojka vodící lišty (198885-7)

Parametry

Značka	Makita
Bonus	SP6000J
Varianta	systainer
Platformau akumulátorových kompresorů určuje kompatibilní bateriový systém, například Makita LXT 18 V nebo XGT 40 V Max.	LXT 18 V
Napětí akumulátoru	2 x 18 V
Počet akumulátorů	bez aku
Průměr	165 mm