

# Makita DTW300Z aku rázový utahovák Li-ion LXT 18V bez aku Z

» Nářadí » Šroubování / utahování » Rázové utahováky



Značka	<a href="#">Makita</a>
Kód produktu	DTW300Z
EAN	0088381898003
Záruka	2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce	CZ

- Nárazový klíč se 4 nastavitelnými otáčkami pro ladění točivého momentu na obrobku.
- Vybaveno 1/2" čtvercovým připojením s třením a otvorem pro zamykání špendlíků.
- 3 režimy šroubů: Zabraňuje šrouby v utahování a automatického zastavení režimu při otáčení dozadu.

Dostupnost eshop:

Prodejna:

Skladem externí sklad  
Na prodejně do 3 dnů (rezervace možná)  
Zobrazit dostupnost na prodejních  
Najděte svou prodejnu

**Nalezeno prodejen: 1**

Profesional Hodonín

Nedostupné

[Rezervovat](#)

- Brněnská 1243/51, Hodonín
  - +420 725 775 828
- [obchod@makitanaradi.cz](mailto:obchod@makitanaradi.cz)
  - Po-Pá 8:00-16:30

Dostupnost:

Skladem u dodavatele

# Makita DTW300Z aku rázový utahovák Li-ion LXT 18V bez aku Z

» Náradí » Šroubování / utahování » Rázové utahováky

## Popis

DTW300 je rozsáhlý nastavitelný nárazový klíč pro širokou škálu připojení a je vybaven 4 nastavitelnými otáčkami, které odpovídají točimu k práci. S maximálním točivem 330 Nm je DTW300 dostatečně silný pro šrouby a matice až do M18 (8.8). DTW300 se rovná DTW301, kromě spojení. DTW300 je vybaven 1x2" čtvercovým připojením s kapalnou a otvorem pro zamykání pinu. Toto spojení zajišťuje pevné spojení mezi krytem stroje a napájení a možností zajištění napájecího krytu do stroje. To je důležité například pro práci nad hlavou nebo ve vysokých nadmořských výškách. Při časté změně čepice se doporučuje DTW301. Je vybaven 1x2" čtvercovým připojením s pružinovými piny, které podporují rychlou a snadnou změnu napájecích krytek. Posilovač nelze při tomto spojení zajistit do stroje, a proto není vhodné pro režijní nebo výškové práce. Uživatelské výhody Lehký a kompaktní stroj s maximálním utahovacím momentem 330 Nm Spolehlivý bezuhlíkový motor Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí Možnost nastavení 4 stupňů rychlosti/síly dotažení Možnost nastavení 3 možností automatického zastavení stroje za určitých podmínek Speciální funkce pro uvolnění utažené matice Speciální funkce pro zapnutí maximálních otáček stroje Dvojitě LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod Uchycení nástroje pomocí kroužku Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

## Rozsah dodávky

- Šroub M4x12 (266622-8)
- Háček (346317-0)

## Parametry

Značka	Makita
Platforma	LXT 18 V
Napětí akumulátoru	18 V
Počet akumulátorů	bez aku
Upínání nástroje	čtyřhran 1/2"