

Makita GA005GZ01 aku úhlová bruska 125mm Li-ion XGT 40V, Makpac, bez aku Z

» Nářadí » Řezání / broušení / leštění » Úhlové brusky » Akumulátorové



Značka	Makita
Kód produktu	GA005GZ01
EAN	0088381894944
Záruka	2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce	CZ

- Silná a spolehlivá aku úhlová bruska srovnatelná s elektrickou verzí 1000W
- Technologie Li-ion XGT 40V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Pro tento model jsou použitelné akumulátory XGT s kapacitou 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah + externí akumulátor PDC1200A.

Dostupnost eshop:	Skladem externí sklad
Prodejna:	Na prodejně do 3 dnů (rezervace možná) Zobrazit dostupnost na prodejních Najděte svou prodejnu
	Nalezeno prodejen: 1 Profesional Hodonín Nedostupné Rezervovat
	• Brněnská 1243/51, Hodonín • +420 725 775 828 • obchod@makitanaradi.cz • Po-Pá 8:00-16:30
Dostupnost:	Skladem u dodavatele

Makita GA005GZ01 aku úhlová bruska 125mm Li-ion XGT 40V, Makpac, bez aku Z

» Nářadí » Řezání / broušení / leštění » Úhlové brusky » Akumulátorové

Popis

Uživatelské výhody Silná a spolehlivá aku úhlová bruska srovnatelná s elektrickou verzí 1000W Technologie Li-ion XGT 40V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru Pro tento model jsou použitelné akumulátory XGT s kapacitou 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah + externí akumulátor PDC1200A. Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí Spolehlivý bezuhlíkový motor Elektronický systém AFT vypne motor v případě blokace nástroje Elektronická brzda doběhu kotouče/li> Velmi odolná konstrukce Beznástrojový systém upínání/nastavení krytu kotouče/li> Snadné uchopení, malý obvod krytu motoru Dodávka v Makpacu bez akumulátoru a rychlonabíječky

Rozsah dodávky

- Makpac (821552-6)
- Vložka Makpacu (835E79-0)
- Kryt kotouče (347480-2)
- Boční rukojeť (158237-4)
- Vnitřní šroub (224447-6)
 - Matice (224554-5)
 - Klíč k úhlové brusce (782423-1)
- Brusný kotouč (A-80656)

Parametry

Bonus	BL4040F
Značka	Makita
Platforma	XGT 40 V Max
Napětí akumulátoru	40 V Max
Počet akumulátorů	bez aku
Varianta	systemer
Průměr	125 mm