

Makita SP001GZ03 aku ponorná pila s AWS 165mm Li-ion XGT 40V, Makpac, bez aku Z

» Nářadí » Pily » Ponorné pily » Akumulátorové



Značka	Makita
Kód produktu	SP001GZ03
EAN	0088381749350
Záruka	2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce	CZ

- Kompletní bezšňůrový a vybavený technikou měkkého startu, tato ponorná pila je pohodlná.
- Vybaven bezdrátovým systémem automatického startu (AWS) pro bezdrátovou komunikaci mezi akumulátorem a akumulátorem.
- K dispozici neustále rychlost: stroj zůstává na otáčkách pod zatížením a proto čistými pilami.

Dostupnost eshop: Skladem externí sklad - expedice 3-5 dní
Prodejna: Na prodejně do 3 dnů (rezervace možná)

Zobrazit dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín
Nedostupné

[Rezervovat](#)

- Brněnská 1243/51, Hodonín
- +420 725 775 828
- obchod@makitanaradi.cz
- Po-Pá 8:00-16:30

Dostupnost: Externí sklad - expedice 3-5 dní

Makita SP001GZ03 aku ponorná pila s AWS 165mm Li-ion XGT 40V, Makpac, bez aku Z

» Nářadí » Pily » Ponorné pily » Akumulátorové

Popis

Uživatelské výhody Akumulátorová ponorná pila Li-ion řady XGT 40V Technologie Li-ion XGT 40V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru Pro tento model jsou použitelné akumulátory XGT s kapacitou 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah. Silný bezuhlíkový motor zaručující velké množství práce na jedno nabití akumulátoru Technologie AWS - možnost připojení aku vysavače přes BlueTooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje Díky kotoučům Efficut výrazně rychlejší řez ve srovnání s SP6000 Elektronická kontrola zatížení, pozvolným rozběh Motorová brzda Rozsah pokosových úhlů: -1 až 48° Omezovač hloubky pro řezání bez otřepů Možnost jednoduchého připojení vodící lišty Možnost nastavení úhlu odsávacího adaptéru Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Rozsah dodávky

- Makpac (821552-6)
- Vložka Makpacu (8351E4-2)
- Pilový kotouč 56Z (B-57320)
- Klíč 5 mm (783203-8)
- BlueTooth jednotka (198900-7)

Parametry

Bonus	BL4040F
Značka	Makita
Platforma	XGT 40 V Max
Napětí akumulátoru	40 V Max
Počet akumulátorů	bez aku
Varianta	systemer
Průměr	165 mm