Makita TW007GZ aku rázový utahovák 1/2"Li-ion XGT 40V, bez aku Z

» Nářadí » Šroubování / utahování » Rázové utahováky















Značka	Makita
Kód produktu	TW007GZ
EAN	0088381734295
Záruka	2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce	CZ

• Nárazový klíč se 4 nastavitelnými otáčkami pro ladění točivého momentu na obrobku.
• Vybaveno 1/2" čtvercovým připojením s třením a otvorem pro zamykání špendlíků.
• 3 režimy šroubů: Zabraňuje šrouby v utahování a automatického zastavení režimu při otáčení dozadu.

Dostupnost eshop:	Expedice 3-5 dní
Prodejna:	Do 5 dní Dostupnost na prodejnách Najděte svou prodejnu **Nalezeno prodejen: 1** Profesional Hodonín Na objednávku Rezervovat • Brněnská 1243/51, Hodonín • +420 725 775 828 • obchod@makitanaradi.cz • Po-Pá 8:00-16:00
Dostupnost:	Skladem

Makita TW007GZ aku rázový utahovák 1/2"Li-ion XGT 40V, bez aku Z

» Nářadí » Šroubování / utahování » Rázové utahováky

Popis

Uživatelské výhody Kompaktní stroj se silným utahovacím momentem – 760 Nm při hmotnosti 3 kg Technologie Li-ion XGT 40V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru Pro tento model jsou použitelné akumulátory XGT s kapacitou 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah. Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí Možnost nastavení 4 stupňů rychlosti dotažení Speciální funkce umožňující různé nastavení automatického zastavení stroje při L i P chodu Speciální funkce pro zapnutí maximálních otáček stroje Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí, hliníkový kryt převodovky LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu Odpružená patice Elektronický vypínač,motorová brzda, L/P chod Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Rozsah dodávky

• Šroub M4x12 (251314-2)
• Háček (346949-3)

Parametry

Značka	Makita
Bonus	BL4040F
Dárek zdarma	Makita pouzdro na smartphone
Platforma U akumulátorových kompresorů určuje kompatibilní bateriový systém, například Makita LXT 18 V nebo XGT 40 V Max.	XGT 40 V Max
Napětí akumulátoru	40 V Max
Počet akumulátorů	bez aku
Upínání nástroje	čtyřhran 1/2"