STAVTOOL vrták vidiový SDS MAX, 4 břity 28x1000 mm P92810

» Příslušenství » Příslušenství pro kladiva/vrtačky » Vrtáky » Vrtáky SDS-max



Kód produktu	P92810
EAN	8592021057870

STAVTOOL vrták vidiový SDS MAX, 4 břity 28×1000 mm P92810. Vidiový vrták se čtyřbřitým hrotem a dvojitou šroubovicí pro vrtání do cihel, zdiva, betonu i žuly. Určen pro kladiva s upínáním SDS MAX, k dispozici v mnoha průměrech a délkách.

Dostupnost eshop: Expedice 3-5 dní

Prodejna: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Na objednávku

Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• obchod@makitanaradi.cz

• Po-Pá 8:00-16:00

Dostupnost: Skladem

STAVTOOL vrták vidiový SDS MAX, 4 břity 28x1000 mm P92810

Popis

STAVTOOL vrták vidiový SDS MAX, 4 břity 28×1000 mm P92810. Vidiový vrták se čtyřbřitým hrotem a dvojitou šroubovicí pro vrtání do cihel, zdiva, betonu i žuly. Určen pro kladiva s upínáním SDS MAX, k dispozici v mnoha průměrech a délkách. Vrták je určen pro náročné vrtací práce do zdiva a tvrdých stavebních materiálů. Čtyřbřitý hrot zajišťuje plynulý záběr a stabilní vedení, takže vrtaný otvor je přesný a bez nežádoucího vyštípnutí. Dvojitá šroubovice se stará o rychlé odvedení odvrtaného materiálu, což usnadňuje postup vrtání a snižuje zahřívání nástroje. Díky upínání SDS MAX je vrták vhodný pro použití v silných vrtacích a bouracích kladivech. Robustní tělo a tvar spirály umožňují bezpečné vrtání i ve větších hloubkách, kde je potřeba dobré vedení a stabilita. Vrták je ideální pro vytváření otvorů v cihle, tvárnicích, různých typech zdiva, betonu i v tvrdší žule. Hodí se pro montáž kotev, chemických kotev, průchodů pro instalace nebo prostupy pro kabely a trubky. Díky široké nabídce průměrů a délek lze zvolit variantu pro běžné montáže i pro hluboké vrtání skrz více vrstev materiálu. Jednotlivé varianty se liší průměrem a celkovou délkou, takže je možné vybrat vrták přesně podle požadovaného otvoru a hloubky vrtání. Všechny verze využívají stejnou konstrukci čtyřbřitého hrotu a dvojité šroubovice pro rychlý postup práce. Technické parametry Průměr: 28 mm Celková délka (L): 1000 mm Pracovní délka: 875 mm Použití: cihla, tvárnice, zdivo, beton, žula Upínání: SDS MAX Provedení 28×1000 mm Hmotnost jednotky dle ceníku: 2,0600 kg. Identifikace produktu Značka: STAVTOOL Kód produktu: P92810 EAN: 8592021057870

Parametry

Hmotnost	2,0600