XTLINE aku kombinované pneumatické kladivo SDS PLUS bezuhlíkové 18 V XT102842

» Nářadí » Vrtání / sekání / bourání » Kombinovaná kladiva » Akumulátorová













Kód produktu	XT102842
EAN	8592021446056

XTLINE aku kombinované pneumatické kladivo SDS PLUS bezuhlíkové 18 V XT102842. Akumulátorové kombinované kladivo 18 V se bezuhlíkovým motorem, upínáním SDS PLUS a čtyřmi režimy pro vrtání i sekání do zdiva a betonu. Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky.

Dostupnost eshop: Expedice 3-5 dní

Prodejna: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Na objednávku

Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• obchod@makitanaradi.cz

• Po-Pá 8:00-16:00

Dostupnost: Skladem

XTLINE aku kombinované pneumatické kladivo SDS PLUS bezuhlíkové 18 V XT102842

» Nářadí » Vrtání / sekání / bourání » Kombinovaná kladiva » Akumulátorová

Popis

XTLINE aku kombinované pneumatické kladivo SDS PLUS bezuhlíkové 18 V XT102842. Akumulátorové kombinované kladivo 18 V se bezuhlíkovým motorem, upínáním SDS PLUS a čtyřmi režimy pro vrtání i sekání do zdiva a betonu. Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky. Výkonné akumulátorové kladivo pro vrtání i sekání do zdiva a betonu Bezuhlíkový motor pro vyšší výkon a delší životnost 4 pracovní režimy – vrtání, vrtání s příklepem, aretace polohy sekáče a sekání Akumulátorový provoz 18 V pro volný pohyb bez kabelu Upínání SDS PLUS pro rychlou výměnu vrtáků a sekáčů Ergonomická konstrukce s přídavnou rukojetí a hloubkovým dorazem Ideální poměr vrtání/sekání 80/20 % pro univerzální použití na stavbě i při rekonstrukcích O produktu Akumulátorové kombinované kladivo usnadní vrtání a sekání tam, kde nechcete být omezeni kabelem. Využijete ho při vrtání a sekání do zdiva a betonu, k odsekávání omítek a obkladů, při vrtání kotevních i průchozích otvorů i pro jádrové vrtání. Díky bezuhlíkovému motoru nabízí vyšší výkon a životnost, zároveň si zachovává kompaktní rozměry a příjemné vyvážení v ruce. Stroj je dodáván bez akumulátoru a nabíječky, což ocení uživatelé, kteří již mají kompatibilní 18V akumulátory a chtějí rozšířit svou výbavu o další nářadí bez zbytečných nákladů. Akumulátor i nabíječku je možné dokoupit samostatně. Použití a aplikace Kombinované kladivo je určeno pro běžné stavební a montážní práce v interiéru i exteriéru. Hodí se pro vrtání kotevních otvorů pro hmoždinky a kotvy, vrtání průchozích otvorů pro instalace, sekání drážek pro vedení kabelů, odsekávání starých omítek či obkladů a další úpravy zdiva a betonu. Díky akumulátorovému napájení je vhodné i na místa bez přístupu k elektřině, například na hrubé stavby, rekonstrukce podkroví nebo práce na lešení. Možnost přepínání mezi samotným vrtáním, vrtáním s příklepem, aretací polohy sekáče a sekáním umožňuje přizpůsobit stroj konkrétnímu úkolu – od jemnějších otvorů v materiálu až po náročnější bourací práce v menším rozsahu. Výhody produktu Kvalitní provedení: robustní tělo kladiva a bezuhlíkový motor pro dlouhou životnost při pravidelném používání Praktické použití: čtyři pracovní režimy pokryjí většinu vrtacích a sekacích prací v domácnosti i na stavbě Spolehlivost: optimalizovaný poměr vrtání/sekání 80/20 % a energie úderu 2,2 J pro efektivní práci v betonu i zdivu Snadná údržba: akumulátorový systém bez napájecího kabelu snižuje riziko poškození a usnadňuje manipulaci Moderní design: ergonomická rukojeť s měkčeným povrchem, přídavná rukojeť a hloubkový doraz pro přesné vedení vrtu Technické parametry Napětí: 18 V Otáčky: 0–950 ot/min Počet úderů: 0–4300 úderů/min Síla úderu: 2,2 J Max. průměr vrtání: ocel 13 mm, beton 16 mm, dřevo 35 mm Typ motoru: bezuhlíkový Funkce: vrtání, vrtání s příklepem, aretace polohy sekáče a sekání Upínání: SDS PLUS Hladina akustického tlaku (LpA): 91,3 dB ± 3 dB (A) Hladina akustického výkonu (LwA): 99,3 dB ± 3 dB (A) Krytí: IPX0 Součást balení: rukojeť, hloubkový doraz Prodejní obal: krabice Hmotnost bez baterie: 2,7 kg Poměr vrtání/sekání: 80/20 % Vibrace: 14,48 m/s2 ± 1,5 m/s2 (K) Identifikace produktu Značka: XTLINE Kód produktu: XT102842 EAN: 8592021446056

Parametry

Hmotnost	3,1000