XTLINE aku rázový utahovák na 1/2" hlavice bezuhlíkový 18 V, 400 Nm XT102832

» Nářadí » Šroubování / utahování » Rázové utahováky



Kód produktu	XT102832
EAN	8592021446032

XTLINE aku rázový utahovák na 1/2" hlavice bezuhlíkový 18 V, 400 Nm XT102832. Akumulátorový rázový utahovák 18 V s bezuhlíkovým motorem, třemi režimy nastavení momentu a maximálním točivým momentem 400 Nm. Dodáván bez baterie a nabíječky.

Dostupnost eshop: Expedice 3-5 dní

Prodejna: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Na objednávku

Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• obchod@makitanaradi.cz

• Po-Pá 8:00-16:00

Dostupnost: Skladem

XTLINE aku rázový utahovák na 1/2" hlavice bezuhlíkový 18 V, 400 Nm XT102832

» Nářadí » Šroubování / utahování » Rázové utahováky

Popis

XTLINE aku rázový utahovák na 1/2" hlavice bezuhlíkový 18 V, 400 Nm XT102832. Akumulátorový rázový utahovák 18 V s bezuhlíkovým motorem, třemi režimy nastavení momentu a maximálním točivým momentem 400 Nm. Dodáván bez baterie a nabíječky. Silný akumulátorový rázový utahovák pro rychlé a pohodlné utahování i povolování šroubů Akumulátorový utahovák na 1/2” hlavice má tři režimy nastavení momentu s maximálním točivým momentem 400 Nm. Výhodou je kompaktní konstrukce s ergonomicky tvarovanou pogumovanou rukojetí pro perfektní manipulaci. Rázový utahovák je bez akumulátoru a nabíječky. Samostatný akumulátor a nabíječku je možné dokoupit zvlášť. Top výhody Bezuhlíkový motor: moderní technologie pro vyšší účinnost a delší životnost nářadí. Max. točivý moment 400 Nm: dostatečný výkon pro utahování a povolování i silně zatížených spojů. Tři režimy nastavení momentu: snadné přizpůsobení síly utažení konkrétní práci. Kompaktní a dobře vyvážené tělo: pohodlná práce i v hůře přístupných místech. Pogumovaná ergonomická rukojeť: jistý úchop a lepší kontrola nad nářadím. Integrované LED osvětlení: lepší přehled o pracovním místě i v horších světelných podmínkách. O produktu Rázový utahovák usnadní práci všude tam, kde je potřeba rychle a bezpečně utahovat nebo povolovat šrouby a matice. Díky akumulátorovému napájení odpadá omezení přívodním kabelem a nářadí je vždy připravené k použití přesně tam, kde ho potřebujete. Kompaktní tvar se skvěle drží v ruce a pogumování rukojeti pomáhá jistému úchopu i při delší práci. Možnost volby ze tří úrovní točivého momentu umožní přizpůsobit sílu utažení různým typům spojů – od jemnější práce až po náročnější aplikace. LED světlo v přední části zlepšuje viditelnost a usnadňuje práci v tmavších koutech, garážích či dílnách. Použití a aplikace Rázový utahovák je vhodný pro rychlou montáž a demontáž šroubových spojů v dílně, garáži i na stavbě. Uplatní se při práci na vozidlech, konstrukcích, ocelových a dřevěných spojích nebo při montáži regálů a dalších prvků, kde je potřeba opakovaně utahovat větší množství šroubů. Díky akumulátorovému provedení je možné pracovat i v místech bez přístupu k elektrické síti. Tři režimy nastavení momentu pomohou předejít stržení závitů nebo nadměrnému utažení spojů a zároveň umožní využít plný výkon při opravdu zatuhlých spojích. Výhody produktu Kvalitní provedení: robustní konstrukce a bezuhlíkový motor pro dlouhou životnost. Praktické použití: ideální pomocník pro časté šroubování v dílně i při montážích. Spolehlivost: stabilní výkon s maximálním točivým momentem 400 Nm a možností nastavení. Snadná údržba: bezuhlíkový motor vyžaduje méně servisu než klasické uhlíkové motory. Moderní design: přehledné ovládání, LED osvětlení a ergonomický tvar pro komfortní práci. Technické parametry Napětí: 18 V Otáčky: 0–1800 / 0–2200 / 0–2600 ot/min Počet úderů: 0–2500 / 0–3000 / 0–3500 úderů/min Max. točivý moment: 400 Nm Upínání: 1/2" – čtyřhran Krytí: IPX0 Ostatní vlastnosti: LED osvětlení Prodejní obal: krabice Typ motoru: bezuhlíkový Utahovací kapacita: max. M22 Hladina akustického tlaku (LpA): 92,3 dB ± 3 dB (A) Hladina akustického výkonu (LwA): 100,3 dB ± 3 dB (A) Izolace: třída ochrany II Vibrace: 5,45 m/s2 ± 1,5 m/s2 Hmotnost bez baterie: 1,2 kg Nastavení točivého momentu: 260 / 330 / 400 Nm Identifikace produktu Značka: XTLINE Kód produktu: XT102832 EAN: 8592021446032

Parametry

Hmotnost	1,4000