XTLINE kotouč diamantový segmentový 115x2x22,2 mm HDS115

» » » Diamantové kotouče na stavební materiály





Kód produktu	HDS115
EAN	8592021007615

XTLINE kotouč diamantový segmentový 115×2×22,2 mm HDS115. Segmentový diamantový kotouč pro suché i mokré řezání betonu, cihel, tašek, zdiva, kamene a dlaždic. Vysoký obsah diamantového prachu pro rychlý řez a dlouhou životnost.

Dostupnost eshop: Expedice 3-5 dní

Prodejna: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Na objednávku

Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• obchod@makitanaradi.cz

• Po-Pá 8:00-16:00

Dostupnost: Skladem

XTLINE kotouč diamantový segmentový 115x2x22,2 mm HDS115

Popis

XTLINE kotouč diamantový segmentový 115×2×22,2 mm HDS115. Segmentový diamantový kotouč pro suché i mokré řezání betonu, cihel, tašek, zdiva, kamene a dlaždic. Vysoký obsah diamantového prachu pro rychlý řez a dlouhou životnost. Segmentový diamantový kotouč je určen pro efektivní řezání tvrdých stavebních materiálů. Díky vysokému obsahu diamantového prachu zvládne i náročnější práce, kde je potřeba rychlý a přesný řez. Segmenty po obvodu kotouče zajišťují plynulý odvod materiálu a tepla, takže se kotouč při práci méně přehřívá a déle vydrží. Kotouč je dostupný v několika průměrech, takže si lze vybrat vhodnou variantu pro úhlové brusky i větší stavební stroje. Na čelní straně kotouče jsou přehledně vyznačeny základní technické údaje, směr otáčení a piktogramy doporučených ochranných pomůcek. Kotouč je určen pro řezání běžných stavebních materiálů, jako je beton, cihly, střešní tašky, stavební bloky, zdivo, kámen nebo dlaždice. Hodí se pro stavební práce při rekonstrukcích i novostavbách – od dělení tvárnic a cihel až po úpravy dlažby a řezání otvorů. Díky segmentovému provedení je vhodný pro delší pracovní úseky, kde je potřeba stabilní výkon. Lze jej použít pro suché i mokré řezání podle konkrétních podmínek na stavbě a typu stroje. Na kotouči je uvedeno, že není určen pro broušení, ale výhradně pro řezání. Technické parametry Průměr: 115 mm Tloušťka: 2 mm Max. otáčky: 13200 ot/min Výška diamantu: 8 mm Použití: beton, cihla, střešní taška, stavební bloky, zdivo, kámen, dlaždice apod. Upínání: 22,2 mm Součást balení: redukční kroužek – 20 mm Prodejní obal: kartonový blistr s eurozávěsem Identifikace produktu Značka: XTLINE Kód produktu: HDS115 EAN: 8592021007615