XTLINE kotouč diamantový Turbo HYBRID (řezný/brusný) 125x1,8x10/20x22,2 mm XT168125





Kód produktu	XT168125
EAN	8592021260676

XTLINE kotouč diamantový Turbo HYBRID (řezný/brusný) 125×1,8×10/20×22,2 mm XT168125. Hybridní diamantový kotouč Turbo pro řezání i broušení tvrdých materiálů, jako je kámen, keramika či obklady. Vysoká odolnost díky kvalitním diamantovým zrnům.

Dostupnost eshop:	Expedice 3-5 dní
Prodejna:	Do 5 dní Dostupnost na prodejnách Najděte svou prodejnu **Nalezeno prodejen: 1** Profesional Hodonín Na objednávku Rezervovat • Brněnská 1243/51, Hodonín • +420 725 775 828 • obchod@makitanaradi.cz • Po-Pá 8:00-16:00
Dostupnost:	Skladem

XTLINE kotouč diamantový Turbo HYBRID (řezný/brusný) 125x1,8x10/20x22,2 mm XT168125

Popis

XTLINE kotouč diamantový Turbo HYBRID (řezný/brusný) 125×1,8×10/20×22,2 mm XT168125. Hybridní diamantový kotouč Turbo pro řezání i broušení tvrdých materiálů, jako je kámen, keramika či obklady. Vysoká odolnost díky kvalitním diamantovým zrnům. Diamantový hybridní kotouč je určen k řezání nebo broušení tvrdých stavebních materiálů, jako jsou kámen, keramika, obklady apod. Výhodou je vysoká odolnost proti opotřebení díky použití kvalitních diamantových zrn. Díky turbo hybridnímu provedení zvládá jak rychlé a přesné řezy, tak jemné dobroušení hran bez nutnosti výměny nástroje. Hybridní diamantový kotouč spojuje výhody řezného i brusného nástroje v jednom. Umožní jak přesné dělení tvrdých materiálů, tak následné srovnání a dobroušení hran bez nutnosti měnit kotouč. To šetří čas při obkladačských, stavebních i renovačních pracích a usnadňuje práci profesionálům i zručným domácím kutilům. Ideální pro práce, kde je potřeba kombinovat rychlé dělení a úpravu povrchu – například při řezání keramických obkladů a dlažby, formátování kamenných desek nebo zarovnávání hran po řezu. Vhodný pro použití v úhlových bruskách s odpovídajícím upínacím průměrem. Uplatní se na stavbě, při rekonstrukcích koupelen, teras i při drobných opravách v domácnosti. Technické parametry Průměr: 125 mm Tloušťka: 1,8 mm Výška segmentu: 10 mm / 20 mm Použití: dlažba, obklady, keramika, kámen, glazura apod. Upínání: 22,2 mm Max. otáčky: 12 200 ot/min Součást balení: redukční kroužek (20 mm) Identifikace produktu Značka: XTLINE Kód produktu: XT168125 EAN: 8592021260676