XTLINE páska akrylová oboustranná čirá 12 mm x 3 m XT926212

» » Pásky, vázací dráty a stahovací pásky



Kód produktu	XT926212
EAN	8592021468263

XTLINE páska akrylová oboustranná čirá 12 mm x 3 m XT926212. Transparentní oboustranná akrylová páska pro pevné a čisté lepení hladkých povrchů bez vrtání. Ideální pro montáž lehčích doplňků, dekorací, lišt a štítků v interiéru i chráněném exteriéru.

Dostupnost eshop: Expedice 3-5 dní

Prodejna: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Na objednávku

Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• obchod@makitanaradi.cz

• Po-Pá 8:00-16:00

Dostupnost: Skladem

XTLINE páska akrylová oboustranná čirá 12 mm x 3 m XT926212

» » Pásky, vázací dráty a stahovací pásky

Popis

XTLINE páska akrylová oboustranná čirá 12 mm x 3 m XT926212. Transparentní oboustranná akrylová páska pro pevné a čisté lepení hladkých povrchů bez vrtání. Ideální pro montáž lehčích doplňků, dekorací, lišt a štítků v interiéru i chráněném exteriéru. Oboustranné provedení zjednodušuje práci – stačí pásku nalepit, přitlačit a odstranit krycí fólii. Není potřeba žádné speciální nářadí, vrtání ani další montážní materiál. Páska je dodávána v praktickém návinu, ze kterého lze snadno odstřihnout požadovanou délku podle konkrétního použití. Ideální pro montáž lehčích doplňků, dekoračních prvků, lišt, štítků nebo reklamních materiálů v domácnosti, kanceláři i dílně. Uplatní se při lepení drobných háčků, číslic na dveře, plastových lišt, krycích profilů, informačních cedulek či rámečků na hladké podklady. Povrch musí být před aplikací čistý, suchý a odmaštěný. Pásku nalepte na jednu z ploch, důkladně přitlačte, sejměte krycí vrstvu a přiložte druhý spojovaný díl. Pro dosažení optimální pevnosti spoje je vhodné vyvíjet krátkodobý tlak na celou lepenou plochu. Páska je vhodná pro interiérové aplikace, případně pro chráněné venkovní použití bez přímého dlouhodobého působení povětrnostních vlivů. Díky vodotěsnému spoji lze pásku využít i v místech se zvýšenou vlhkostí, například v koupelně nebo kuchyni, vždy však v souladu s doporučeným rozsahem pracovních teplot a mimo trvalé zatížení povětrností. Technické parametry Délka pásky: 3 m Šířka pásky: 12 mm Použití: montáž menších prvků v domácnosti, dílně a zahradě. Vhodné pro sklo, kov, plast, keramiku apod. Tloušťka pásky: 1,0 mm Materiál: akrylát (100%) Barva: čirá (transparentní) Pracovní teplota: 5 ~ 40 °C Skladovací teplota: 5 ~ 40 °C Prostředí: interiér/exteriér UV odolnost: NE Vodotěsný spoj: ANO Prodloužení (min.): 265 % Prodejní obal: blistr Ostatní vlastnosti: čistá a rychlá aplikace bez vrtání a šroubování Identifikace produktu Značka: XTLINE Kód produktu: XT926212 EAN: 8592021468263