XTLINE páska izolační elektrikářská 19 mm x 10 m XT926323

» » Pásky, vázací dráty a stahovací pásky



Kód produktu	XT926323
EAN	8592021468324

XTLINE páska izolační elektrikářská 19 mm x 10 m XT926323. Černá PVC izolační páska pro základní elektroizolační práce, značení a svazkování kabelů v interiéru. Pružný materiál, vodotěsný spoj a široký teplotní rozsah použití.

Dostupnost eshop: Expedice 3-5 dní

Prodejna: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Na objednávku

Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• obchod@makitanaradi.cz

• Po-Pá 8:00-16:00

Dostupnost: Skladem

XTLINE páska izolační elektrikářská 19 mm x 10 m XT926323

Popis

XTLINE páska izolační elektrikářská 19 mm x 10 m XT926323. Černá PVC izolační páska pro základní elektroizolační práce, značení a svazkování kabelů v interiéru. Pružný materiál, vodotěsný spoj a široký teplotní rozsah použití. Tato černá PVC izolační páska je praktickým pomocníkem při běžných elektroinstalačních, servisních a údržbových pracích v interiéru. Pružný plastifikovaný materiál se dobře přizpůsobuje tvaru vodičů i dalších povrchů, díky čemuž lze pásku pohodlně omotávat a dotahovat bez praskání. Lepivá vrstva na bázi kaučuku zajišťuje pevné přilnutí při správné přípravě podkladu. Černé provedení je vhodné pro diskrétní opravy poškozené izolace, sjednocení vzhledu kabeláže nebo přehledné značení podle vlastních zvyklostí. Role je kompaktní a snadno se vejde do brašny či montážního kufru, takže ji máte vždy po ruce při práci. Páska je určena pro základní elektroizolační práce, svazkování a fixaci kabelů, opravy poškozené izolace a běžné montážní práce v elektroinstalacích. Uplatní se při instalacích, servisu i údržbě v domácnostech, dílnách i menších provozech, kde je potřeba rychle a jednoduše zabezpečit vodiče nebo uspořádat kabeláž. Technické parametry Délka pásky: 10 m Šířka pásky: 19 mm Použití: izolace, značení a svazkování kabelů, opravy poškozené izolace, běžné montážní práce; v elektronistalacích. Tloušťka pásky: 0,15 mm Materiál: PVC (plastifikovaný) Barva: černá Pracovní teplota: –25 ~ 90 °C Skladovací teplota: 10 ~ 45 °C Prostředí: interiér UV odolnost: NE Vodotěsný spoj: ANO Prodloužení (min.): 125 % Elektrická pevnost (min.): 40 kV/mm Norma: IEC 60454–3–1–1/F-PVCP/60 Prodejní obal: závěsná karta Ostatní vlastnosti: Materiál lepidla: kaučuk Identifikace produktu Značka: XTLINE Kód produktu: XT926323 EAN: 8592021468324