XTLINE páska izolační PVC černá, 19 mm x 10 m, 1bal/10ks (cena za 1ks) XT926320

» » Pásky, vázací dráty a stahovací pásky



Kód produktu	XT926320
EAN	8592021468294

XTLINE páska izolační PVC černá, 19 mm x 10 m, 1bal/10ks (cena za 1ks) XT926320. Délka pásky: 10 m. Šířka pásky: 19 mm. Použití: izolace, značení a svazkování kabelů, opravy poškozené izolace, běžné montážní práce; v elektronistalacích.. Tloušťka pásky: 0,13 mm.

Dostupnost eshop: Expedice 3-5 dní

Prodejna: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Na objednávku

Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• obchod@makitanaradi.cz

• Po-Pá 8:00-16:00

Dostupnost: Skladem

XTLINE páska izolační PVC černá, 19 mm x 10 m, 1bal/10ks (cena za 1ks) XT926320

Popis

XTLINE páska izolační PVC černá, 19 mm x 10 m, 1bal/10ks (cena za 1ks) XT926320. Délka pásky: 10 m. Šířka pásky: 19 mm. Použití: izolace, značení a svazkování kabelů, opravy poškozené izolace, běžné montážní práce; v elektronistalacích.. Tloušťka pásky: 0,13 mm. Tato černá izolační páska je praktickým pomocníkem všude tam, kde je potřeba rychle a přehledně zabezpečit kabely nebo drobné elektroinstalační prvky. Pružný plastifikovaný PVC materiál se snadno natáhne, dobře přilne k podkladu a vytváří kompaktní ochrannou vrstvu. Díky lesklému povrchu je spoj přehledný a úhledný, což ocení jak profesionálové, tak domácí kutilové. Páska je konstruována pro běžné instalační, servisní a údržbové práce v interiéru. Využijete ji při opravách poškozené izolace, svazkování vodičů v rozvaděčích, při montáži spotřebičů nebo při drobných opravách v domácnosti. Materiál lepidla na bázi kaučuku zajišťuje pevné přilnutí k podkladu a dlouhodobou stabilitu spoje. Izolační páska je určena pro izolaci, značení a svazkování kabelů, opravy poškozené izolace a další běžné montážní práce v elektroinstalacích. Hodí se pro práce v rozvodných skříních, při montáži světel, zásuvek a vypínačů, při údržbě spotřebičů i při drobných opravách v domácnosti nebo dílně. Před aplikací je důležité, aby byl povrch čistý, suchý a odmaštěný. Tím se zajistí správná přilnavost kaučukového lepidla a dlouhodobá životnost spoje. Díky deklarované UV odolnosti a vodotěsnému spoji je možné pásku použít i v místech, kde může docházet k občasnému působení vlhkosti nebo světla z oken, vždy však v rámci doporučeného interiérového prostředí. Technické parametry Délka pásky: 10 m Šířka pásky: 19 mm Použití: izolace, značení a svazkování kabelů, opravy poškozené izolace, běžné montážní práce; v elektronistalacích. Tloušťka pásky: 0,13 mm Materiál: PVC (plastifikovaný) Barva: černá Pracovní teplota: –25 ~ 90 °C Skladovací teplota: 10 ~ 45 °C Prostředí: interiér UV odolnost: ANO Vodotěsný spoj: ANO Prodloužení (min.): 125 % Elektrická pevnost (min.): 40 kV/mm Norma: IEC 60454–3–1–1/F-PVCP/60 Prodejní obal: plastový smršťovací přebal + štítek Ostatní vlastnosti: Materiál lepidla: kaučuk Identifikace produktu Značka: XTLINE Kód produktu: XT926320 EAN: 8592021468294