XTLINE páska lepicí izolační černá VDE 25 mm x 5 m XT927325

» » Pásky, vázací dráty a stahovací pásky



Kód produktu	XT927325
EAN	8592021468683

XTLINE páska lepicí izolační černá VDE 25 mm x 5 m XT927325. Samolepicí izolační páska VDE pro omotávání a dodatečnou izolaci vodičů a kabelových spojů. Vhodná pro montáž, údržbu i opravy elektroinstalací v interiéru i exteriéru.

Dostupnost eshop: Expedice 3-5 dní

Prodejna: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Na objednávku

Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• obchod@makitanaradi.cz

• Po-Pá 8:00-16:00

Dostupnost: Skladem

XTLINE páska lepicí izolační černá VDE 25 mm x 5 m XT927325

» » Pásky, vázací dráty a stahovací pásky

Popis

XTLINE páska lepicí izolační černá VDE 25 mm x 5 m XT927325. Samolepicí izolační páska VDE pro omotávání a dodatečnou izolaci vodičů a kabelových spojů. Vhodná pro montáž, údržbu i opravy elektroinstalací v interiéru i exteriéru. Samolepicí izolační páska pro bezpečné elektroinstalace a opravy Vysoká úroveň elektrické izolace pro omotávání a dodatečné zajištění vodičů a spojů Silně přilnavý povrch pro spolehlivé utěsnění a ochranu před vlhkostí Pružný a tvarovatelný materiál se snadno přizpůsobí kabelům a nepravidelným povrchům Odolnost v interiéru i exteriéru při pracovních teplotách od –20 do 90 °C Vodotěsný spoj vhodný pro aplikace se zvýšenými nároky na ochranu Profesionální i servisní použití v montáži, údržbě i opravách elektrických rozvodů O produktu Tato samolepicí izolační páska je určena pro izolační, ochranné a opravné práce v elektroinstalacích a technických aplikacích, kde je požadována zvýšená úroveň elektrické izolace. Slouží k omotávání, dodatečné izolaci, ochraně a zabezpečení vodičů, kabelových spojů, svazků a dalších elektroinstalačních prvků. Díky pružnému provedení se dobře přizpůsobuje tvaru podkladu a umožňuje vytvořit souvislou izolační vrstvu. Povrch pásky má jemnou strukturu, která usnadňuje manipulaci a přispívá k pevnému přilnutí k podkladu. Páska je vhodná pro použití při montáži, údržbě a opravách elektrických rozvodů podle konkrétních technických parametrů výrobku a požadavků dané aplikace. S ohledem na své vlastnosti je vhodná jak pro profesionální elektrikáře, tak pro servisní zásahy a běžné opravy elektroinstalací. Použití a aplikace Páska izolační VDE je určena pro izolační, ochranné a opravné práce v elektroinstalacích a technických aplikacích. Slouží k omotávání, dodatečné izolaci, ochraně a zabezpečení vodičů, kabelových spojů, svazků a dalších elektroinstalačních prvků. Pásku aplikujte s rovnoměrným tahem a jednotlivé vrstvy překrývejte tak, aby vznikla souvislá izolační vrstva. Díky schopnosti vytvořit vodotěsný spoj je vhodná i tam, kde je potřeba zvýšená ochrana proti vlhkosti. Před použitím ověřte vhodnost pásky pro konkrétní napěťovou úroveň, prostředí a typ elektroinstalace. Povrch musí být před aplikací suchý, čistý a zbavený prachu, mastnoty i volných nečistot. Elektroinstalační práce smí provádět pouze osoba s odpovídající odbornou způsobilostí. Výhody produktu Kvalitní provedení: pružný materiál s vysokým prodloužením umožňuje pevné omotání i složitých tvarů Praktické použití: vhodná pro montáž, údržbu i rychlé opravy elektrických rozvodů Spolehlivost: minimální elektrická pevnost 10 kV a možnost vytvoření vodotěsného spoje Snadná údržba: aplikace bez speciálních nástrojů, pásku lze jednoduše přesně odměřit a nalepit Moderní design: decentní černé provedení s jemnou strukturou povrchu působí profesionálně v každé instalaci Technické parametry Délka pásky: 5 m Šířka pásky: 25 mm Použití: izolace a ochrana vodičů, kabelů, kabelových spojů, svazků a dalších elektroinstalačních prvků. ; Opravy, montáž, údržba a dodatečná izolace elektrických rozvodů. Tloušťka pásky: 0,76 mm Materiál: Butyl, kaučuk Barva: černá Pracovní teplota: –20 ~ 90 °C Skladovací teplota: 5 ~ 45 °C Prostředí: interiér/exteriér UV odolnost: NE Vodotěsný spoj: ANO Prodloužení (min.): 260 % Elektrická pevnost (min.): 10 kV Prodejní obal: závěsná karta Ostatní vlastnosti: Aplikace se zvýšenými nároky na elektrickou izolaci.; Vhodná pro profesionální i servisní použití Norma: IEC 60243–1:2013 Identifikace produktu Značka: XTLINE Kód produktu: XT927325 EAN: 8592021468683