XTLINE páska lepicí oboustranná 50 mm x 5 m XT926452

» » Pásky, vázací dráty a stahovací pásky



Kód produktu	XT926452
EAN	8592021468423

XTLINE páska lepicí oboustranná 50 mm x 5 m XT926452. Délka pásky: 5 m. Šířka pásky: 50 mm. Použití: montáž a fixace dekoračních prvků, štítků, lišt, koberců a podlahových krytin, vzorků, papírových a plastových materiálů, lehčích doplňků nebo dočasné uchycení při montáži a kompletaci. Tloušťka pásky: 0,09 mm.

Dostupnost eshop: Expedice 3-5 dní

Prodejna: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Na objednávku

Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• obchod@makitanaradi.cz

• Po-Pá 8:00-16:00

Dostupnost: Skladem

XTLINE páska lepicí oboustranná 50 mm x 5 m XT926452

» » Pásky, vázací dráty a stahovací pásky

Popis

XTLINE páska lepicí oboustranná 50 mm x 5 m XT926452. Délka pásky: 5 m. Šířka pásky: 50 mm. Použití: montáž a fixace dekoračních prvků, štítků, lišt, koberců a podlahových krytin, vzorků, papírových a plastových materiálů, lehčích doplňků nebo dočasné uchycení při montáži a kompletaci. Tloušťka pásky: 0,09 mm. Páska je praktickým pomocníkem při montáži dekoračních lišt, rámečků, štítků, vzorků materiálů nebo lehkých doplňků v domácnosti, kanceláři i při drobných řemeslných pracích. Využijete ji také pro fixaci koberců a podlahových krytin, papírových a plastových materiálů nebo pro dočasné uchycení dílů při montáži a kompletaci. Před lepením je důležité připravit podklad – musí být suchý, čistý, odmaštěný a zbavený prachu. Páska není vhodná na hrubé a silně strukturované povrchy, kde by se lepidlo nemohlo rovnoměrně přichytit. Pásku aplikujte na jeden z povrchů, rovnoměrně přitlačte, poté odstraňte ochrannou vrstvu a přiložte druhý materiál. Pro dosažení nejlepší přilnavosti přitlačte spoj po celé ploše. Technické parametry Délka pásky: 5 m Šířka pásky: 50 mm Použití: montáž a fixace dekoračních prvků, štítků, lišt, koberců a podlahových krytin, vzorků, papírových a plastových materiálů, lehčích doplňků nebo dočasné uchycení při montáži a kompletaci Tloušťka pásky: 0,09 mm Materiál: PP (hotmelt lepidlo) Barva: žlutá Pracovní teplota: 15 ~ 25 °C Skladovací teplota: 5 ~ 45 °C Prostředí: interiér UV odolnost: NE Vodotěsný spoj: NE Prodloužení (min.): 12 % Prodejní obal: závěsná karta Ostatní vlastnosti: Oboustranné lepení bez viditelného spoje.; Pružný papírový nosič, snadno odtržitelný rukou, bez zanechání zbytků lepidla a šetrný k povrchům stěn. Identifikace produktu Značka: XTLINE Kód produktu: XT926452 EAN: 8592021468423