XTLINE páska lepicí papírová 19 mm x 50 m XT926619

» » Pásky, vázací dráty a stahovací pásky



Kód produktu	XT926619
EAN	8592021468478

XTLINE páska lepicí papírová 19 mm x 50 m XT926619. Papírová maskovací páska pro čisté hrany nátěru při malování, lakování a dokončovacích pracích. Vhodná pro dočasné interiérové použití na hladkých a mírně strukturovaných površích.

Dostupnost eshop: Expedice 3-5 dní

Prodejna: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Na objednávku

Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• obchod@makitanaradi.cz

• Po-Pá 8:00-16:00

Dostupnost: Skladem

XTLINE páska lepicí papírová 19 mm x 50 m XT926619

» » Pásky, vázací dráty a stahovací pásky

Popis

XTLINE páska lepicí papírová 19 mm x 50 m XT926619. Papírová maskovací páska pro čisté hrany nátěru při malování, lakování a dokončovacích pracích. Vhodná pro dočasné interiérové použití na hladkých a mírně strukturovaných površích. Tato papírová maskovací páska pomáhá udržet pořádek při malování, lakování a dalších dokončovacích pracích. Usnadní zakrytí citlivých míst a vytvoří rovnou, čistou hranu nátěru bez nechtěných přetoků. Díky papírovému nosiči se páska snadno odvíjí, dobře se tvaruje podle podkladu a lze ji jednoduše odtrhnout rukou bez použití nůžek. Je vhodná pro přesnější maskování menších detailů i pro lemování hran, lišt, rámů, oken, dveří nebo vybraných částí stěn a nábytku. Uplatní se při domácím malování i v dílně, při řemeslných, lakýrnických a montážních pracích, kde je potřeba dočasně ochránit povrch před barvou nebo znečištěním. Pásku používejte na suchý, čistý a soudržný podklad bez prachu, mastnoty a volných nečistot. Po nalepení ji po celé délce lehce přitlačte, aby dobře přilnula a barva nezatékala pod okraj. Páska je určena pro lehčí, dočasné práce v interiéru na hladkých a mírně strukturovaných površích. Technické parametry Délka pásky: 50 m Šířka pásky: 19 mm Použití: zakrývání hran, lišt, rámů, oken, dveří, stěn, nábytku nebo dalších povrchů ; při malířských, lakýrnických, montážních a dokončovacích pracích. Tloušťka pásky: 0,14 mm Materiál: papír,; kaučuk (lepidlo) Barva: světle žlutá Pracovní teplota: 5 ~ 45 °C Skladovací teplota: 0 ~ 60 °C Prostředí: interiér UV odolnost: NE Vodotěsný spoj: NE Prodloužení (min.): 8 % Prodejní obal: závěsná karta Ostatní vlastnosti: Vhodné pro lehčí, dočasné práce v interiéru,; hladké a mírně strukturované povrchy.; Doba použitelnosti: 3 dny. Identifikace produktu Značka: XTLINE Kód produktu: XT926619 EAN: 8592021468478