XTLINE páska lepicí svítící zelená 25 mm x 5 m XT927525

» » Pásky, vázací dráty a stahovací pásky



Kód produktu	XT927525
EAN	8592021468737

XTLINE páska lepicí svítící zelená 25 mm x 5 m XT927525. Samolepicí fotoluminiscenční páska pro interiérové značení únikových cest, schodů a překážek. Po nasvícení svítí ve tmě a zlepšuje orientaci v prostoru.

Dostupnost eshop: Expedice 3-5 dní

Prodejna: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Na objednávku

Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• obchod@makitanaradi.cz

• Po-Pá 8:00-16:00

Dostupnost: Skladem

XTLINE páska lepicí svítící zelená 25 mm x 5 m XT927525

» » Pásky, vázací dráty a stahovací pásky

Popis

XTLINE páska lepicí svítící zelená 25 mm x 5 m XT927525. Samolepicí fotoluminiscenční páska pro interiérové značení únikových cest, schodů a překážek. Po nasvícení svítí ve tmě a zlepšuje orientaci v prostoru. Samolepicí fotoluminiscenční páska pro bezpečné označení cest a překážek v interiéru Fotoluminiscenční povrch: po nasvícení výrazně světélkuje ve tmě Bezpečné značení: vhodná pro únikové směry, schody, hrany i překážky Jednoduchá aplikace: samolepicí páska na čisté, suché a pevné povrchy Univerzální použití v interiéru: technické místnosti, chodby, sklady, dílny i garáže Dobrá viditelnost: zelené fotoluminiscenční provedení pro rychlou orientaci ve tmě Praktický rozměr: šířka 25 mm a délka 5 m pro přesné a úsporné značení O produktu Páska fotoluminiscenční zelená je určena pro označení míst, hran, překážek, únikových směrů, schodů, vypínačů, dveří, madel nebo technického vybavení, které má být lépe viditelné za zhoršených světelných podmínek nebo ve tmě. Po nasvícení páska ve tmě světélkuje a pomáhá zlepšit orientaci v prostoru. Díky samolepicí zadní straně se snadno přilepí na vhodný podklad a vytváří souvislé, dobře čitelné značení. Zelené fotoluminiscenční provedení je vhodné pro orientační, bezpečnostní a provozní značení v interiérech, technických místnostech, skladech, dílnách, chodbách, garážích, provozech nebo veřejně přístupných prostorách. Na spodní straně pásky je krycí papír, který usnadňuje přesné odměření a nalepení. Hladký povrch se dobře čistí a při správné aplikaci zajišťuje dlouhodobou funkci světélkování po opakovaném nasvícení. Použití a aplikace Páska se aplikuje na čisté, suché a pevné povrchy. Povrch musí být před aplikací suchý, čistý, pevný, odmaštěný a zbavený prachu i volných nečistot. Pásku aplikujte na hladký a soudržný podklad a po nalepení ji rovnoměrně přitlačte po celé ploše. Je vhodná pro označení únikových směrů, schodů, hran, dveří, madel, vypínačů, překážek, regálů, technického vybavení, chodeb, vstupů, pracovních zón a dalších míst, kde je potřeba zlepšit orientaci nebo navigaci. Účinnost světélkování závisí na intenzitě a délce předchozího nasvícení. Pro použití v náročnějších podmínkách nebo jako součást bezpečnostního značení doporučujeme ověřit vhodnost podle konkrétních požadavků a platných předpisů. Páska je určena pro interiérové použití, ideálně tam, kde je k dispozici zdroj světla pro její předchozí nasvícení. Výhody produktu Kvalitní provedení: tenká a poddajná páska dobře přilne k hladkému podkladu Praktické použití: pomáhá zlepšit orientaci v prostoru při výpadku osvětlení nebo za šera Spolehlivost: opakovaně se „nabíjí“ světlem a následně svítí ve tmě Snadná údržba: hladký povrch lze otřít vlhkým hadříkem Moderní design: nenápadný světlý vzhled za dne a výrazné světélkování v noci Technické parametry Délka pásky: 5 m Šířka pásky: 25 mm Použití: označení únikových směrů, schodů, hran, dveří, madel, vypínačů, překážek, ; regálů, technického vybavení, chodeb, vstupů, pracovních zón a dalších míst, kde je potřeba zlepšit orientaci nebo navigaci Tloušťka pásky: 0,15 mm Materiál: PET Barva: zelená; (fotoluminiscenční) Pracovní teplota: 5 ~ 45 °C Skladovací teplota: 5 ~ 45 °C Prostředí: interiér UV odolnost: NE Vodotěsný spoj: ANO Prodejní obal: bez obalu (standardně: závěsná karta); * plastová smršťovací folie + štítek Ostatní vlastnosti: Fotoluminiscenční povrch po nasvícení ; světélkuje ve tmě.; Zelené provedení pro dobrou viditelnost ve tmě. Identifikace produktu Značka: XTLINE Kód produktu: XT927525 EAN: 8592021468737