XTLINE páska lepicí zakrývací a ochranná PVC, štukatérská žlutá 50 mm x 33 m XT926850

» » Pásky, vázací dráty a stahovací pásky



Kód produktu	XT926850
EAN	8592021468584

XTLINE páska lepicí zakrývací a ochranná PVC, štukatérská žlutá 50 mm x 33 m XT926850. Délka pásky: 33 m. Šířka pásky: 50 mm. Použití: zakrývání a ochrana okenních a dveřních rámů, parapetů, lišt, hran, profilů, skel, kovových ; a plastových prvků při omítání, malování, stěrkování, fasádních úpravách, rekonstrukcích a dokončovacích. Tloušťka pásky: 0,13 mm.

Dostupnost eshop:	Expedice 3-5 dní
Prodejna:	Do 5 dní Dostupnost na prodejnách Najděte svou prodejnu **Nalezeno prodejen: 1** Profesional Hodonín Na objednávku Rezervovat • Brněnská 1243/51, Hodonín • +420 725 775 828 • obchod@makitanaradi.cz • Po-Pá 8:00-16:00
Dostupnost:	Skladem

XTLINE páska lepicí zakrývací a ochranná PVC, štukatérská žlutá 50 mm x 33 m XT926850

Popis

XTLINE páska lepicí zakrývací a ochranná PVC, štukatérská žlutá 50 mm x 33 m XT926850. Délka pásky: 33 m. Šířka pásky: 50 mm. Použití: zakrývání a ochrana okenních a dveřních rámů, parapetů, lišt, hran, profilů, skel, kovových ; a plastových prvků při omítání, malování, stěrkování, fasádních úpravách, rekonstrukcích a dokončovacích. Tloušťka pásky: 0,13 mm. Tato štukatérská maskovací páska je navržená pro zakrývání, ochranu a maskování povrchů při omítkářských, malířských, fasádních a dalších stavebních pracích. Pomáhá chránit rámy oken, dveří, lišty, parapety a další prvky před znečištěním omítkou, barvou, prachem nebo stavebními nečistotami. Díky PVC nosiči dobře odolává vlhkosti a mechanickému namáhání, takže se hodí i pro náročnější použití na stavbě. Žlutá barva pásky je na podkladu dobře viditelná, což usnadňuje přesné nalepení i rychlé sejmutí po dokončení prací. Poskytuje dostatečnou krycí plochu jak pro běžné zakrývací úkony, tak pro práce většího rozsahu. Technické parametry Délka pásky: 33 m Šířka pásky: 50 mm Použití: zakrývání a ochrana okenních a dveřních rámů, parapetů, lišt, hran, profilů, skel, kovových ; a plastových prvků při omítání, malování, stěrkování, fasádních úpravách, rekonstrukcích a dokončovacích Tloušťka pásky: 0,13 mm Materiál: PVC; kaučuk (lepidlo) Barva: žlutá Pracovní teplota: 5 ~ 45 °C Skladovací teplota: 0 ~ 60 °C Prostředí: interiér/exteriér UV odolnost: NE Vodotěsný spoj: NE Prodloužení (min.): 95 % Prodejní obal: závěsná karta Ostatní vlastnosti: Vhodné pro náročnější, profesionální práce v interiéru i exteriéru, hladké a mírně strukturované povrchy.; Doba použitelnosti: 14 dnů. Identifikace produktu Značka: XTLINE Kód produktu: XT926850 EAN: 8592021468584