XTLINE páska samolepicí ALU 48 mm x 10 m XT926910

» » Pásky, vázací dráty a stahovací pásky



Kód produktu	XT926910
EAN	8592021468591

XTLINE páska samolepicí ALU 48 mm x 10 m XT926910. Hliníková lepicí páska 48 mm × 10 m s tloušťkou 0,03 mm pro lepení, spojování a utěsňování izolací, fólií a vzduchotechniky. Samolepicí, parotěsná a vodotěsná.

Dostupnost eshop: Expedice 3-5 dní

Prodejna: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Na objednávku

Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• obchod@makitanaradi.cz

• Po-Pá 8:00-16:00

Dostupnost: Skladem

XTLINE páska samolepicí ALU 48 mm x 10 m XT926910

» » Pásky, vázací dráty a stahovací pásky

Popis

XTLINE páska samolepicí ALU 48 mm x 10 m XT926910. Hliníková lepicí páska 48 mm × 10 m s tloušťkou 0,03 mm pro lepení, spojování a utěsňování izolací, fólií a vzduchotechniky. Samolepicí, parotěsná a vodotěsná. Univerzální hliníková páska pro lepení, utěsňování a opravy v technických aplikacích Odolný hliníkový nosič: vhodný pro náročnější technické a montážní použití Široké využití: lepení, spojování, utěsňování a opravy v oblasti izolací a vzduchotechniky Dobrá přizpůsobivost podkladu: tloušťka 0,03 mm umožňuje použití i na členitějších místech Spolehlivé utěsnění: vytváří parotěsný a vodotěsný spoj Praktický návin 10 m: ideální pro běžné opravy, servisní zásahy i montážní práce Snadná aplikace: samolepicí vrstva pro rychlé a čisté nalepení na připravený povrch O produktu Tato hliníková lepicí páska je určena pro lepení, spojování, utěsňování a opravy v technických, montážních a údržbových aplikacích. Hliníkový povrch je vhodný pro práce, kde je potřeba odolnější páska s kovovým nosičem, například při opravách izolací, spojování fólií, utěsňování spár nebo fixaci v oblasti vzduchotechniky a tepelných izolací. Díky samolepicí vrstvě se páska snadno aplikuje na čisté, suché a pevné povrchy. Tloušťka 0,03 mm umožňuje dobrou přizpůsobivost podkladu a použití i na členitějších místech. Návin 10 m je praktický pro běžné opravy, servisní práce i montážní použití. Povrch musí být před aplikací suchý, čistý, odmaštěný a zbavený prachu i volných nečistot. Pásku nalepte na připravený podklad a rovnoměrně přitlačte po celé délce spoje. Při použití v náročnějších podmínkách, například při vyšších teplotách nebo venkovní expozici, doporučujeme ověřit vhodnost podle konkrétní aplikace. Použití a aplikace Hliníková páska je vhodná pro opravy a spojování hliníkových fólií, parozábran, tepelných izolací, vzduchotechnických prvků, potrubí, krytů, technických spojů a dalších míst, kde je požadována páska s kovovým povrchem. Uplatní se při montáži a opravách rozvodů vzduchu, při práci s tepelnou izolací, při zajištění přesahů fólií nebo při lokálních opravách poškozených míst. Díky dobré přilnavosti a parotěsnosti pomáhá zamezit únikům vzduchu a vlhkosti a přispívá k dlouhodobé funkčnosti izolací. Výhody produktu Kvalitní provedení: hliníkový nosič a akrylátové lepidlo pro vysokou odolnost spoje Praktické použití: ideální pro montážní, servisní i údržbové práce Spolehlivost: parotěsná a vodotěsná páska pro těsnění spojů a spár Snadná údržba: po nalepení nevyžaduje další speciální péči, spoj je trvanlivý Moderní vzhled: hladký kovový povrch se dobře začlení k hliníkovým dílům a fóliím Technické parametry Délka pásky: 10 m Šířka pásky: 48 mm Použití: opravy a spojování hliníkových fólií, parozábran, tepelných izolací, vzduchotechnických prvků, ; potrubí, krytů, technických spojů a dalších míst, kde je požadována páska s kovovým povrchem. Tloušťka pásky: 0,03 mm Materiál: hliník,; akryl (lepidlo) Barva: stříbrná Pracovní teplota: 5 ~ 60 °C Skladovací teplota: 5 ~ 45 °C Prostředí: interiér UV odolnost: NE Vodotěsný spoj: ANO Prodejní obal: závěsná karta Ostatní vlastnosti: Nehořlavá, vysoce odolná.; Parotěsná.; Teplotní odolnost: –30 až +120 °C Identifikace produktu Značka: XTLINE Kód produktu: XT926910 EAN: 8592021468591