XTLINE páska samosvařitelná kaučuk 25 mm x 5 m XT926125

» » Pásky, vázací dráty a stahovací pásky



Kód produktu	XT926125
EAN	8592021468256

XTLINE páska samosvařitelná kaučuk 25 mm x 5 m XT926125. Samovulkanizační pryžová páska pro spolehlivé těsnění a izolaci v interiéru i exteriéru. Vytváří vodotěsný spoj, je pružná, dobře přilnavá a snadno se aplikuje i na nerovné povrchy.

Dostupnost eshop: Expedice 3-5 dní

Prodejna: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Na objednávku

Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• obchod@makitanaradi.cz

• Po-Pá 8:00-16:00

Dostupnost: Skladem

XTLINE páska samosvařitelná kaučuk 25 mm x 5 m XT926125

Popis

XTLINE páska samosvařitelná kaučuk 25 mm x 5 m XT926125. Samovulkanizační pryžová páska pro spolehlivé těsnění a izolaci v interiéru i exteriéru. Vytváří vodotěsný spoj, je pružná, dobře přilnavá a snadno se aplikuje i na nerovné povrchy. Samovulkanizační (samosvařitelná) smršťovací páska pro spolehlivé těsnění a izolaci různých materiálů. Univerzální použití doma i v dílně s pevnou, odolnou ochrannou vrstvou. Vhodné pro vnitřní i venkovní použití. Vysoká pružnost a přilnavost s vytvořením vodotěsného spoje. Snadná aplikace i na nejednotné povrchy. Povrch musí být před aplikací čistý, suchý a odmaštěný. Páska je navinutá v kompaktním kotouči a chráněná červenou separační fólií, která se před nalepením postupně odstraňuje. Černý pryžový materiál dobře obepíná podklad a po překrytí několika vrstev vytváří souvislou ochrannou bariéru. Samovulkanizační pryžová páska je vhodná pro opravy a těsnicí práce v exteriéru i interiéru, v domácnosti, dílně, na stavbě i na zahradě. Uplatní se například při utěsnění spojů, ochraně před vlhkostí, zpevnění kritických míst nebo při rychlých havarijních opravách. Před použitím je nutné podklad pečlivě očistit, vysušit a odmastit. Páska se při aplikaci mírně napíná a omotává kolem místa spoje s přesahem jednotlivých závitů. Pro dosažení vodotěsného spoje je vhodné vytvořit několik vrstev, které se díky samovulkanizačnímu efektu spojí do jednoho celku. Technické parametry Délka pásky: 5 m Šířka pásky: 25 mm Použití: opravy a těsnicí práce v exteriéru/interiéru, domácnosti, dílně, stavbě, zahradě. Tloušťka pásky: 1,0 mm Materiál: IXPE; (pěna ze zesítěného polyethylenu) Barva: černá Pracovní teplota: 5 ~ 65 °C Skladovací teplota: –20 ~ 80 °C Prostředí: interiér/exteriér UV odolnost: NE Vodotěsný spoj: ANO Prodloužení (min.): 300 % Prodejní obal: blistr Identifikace produktu Značka: XTLINE Kód produktu: XT926125 EAN: 8592021468256