XTLINE páska teflonová 12 mm x 10 m, 1bal/10ks XT926412

» » Pásky, vázací dráty a stahovací pásky



Kód produktu	XT926412
EAN	8592021468348

XTLINE páska teflonová 12 mm x 10 m, 1bal/10ks XT926412. Teflonová těsnicí páska z PTFE pro spolehlivé utěsnění kovových závitových spojů v rozvodech vody, vzduchu a běžných technických médií. Praktické balení 10 ks pro montáž, servis i údržbu.

Dostupnost eshop: Expedice 3-5 dní

Prodejna: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Na objednávku

Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• obchod@makitanaradi.cz

• Po-Pá 8:00-16:00

Dostupnost: Skladem

XTLINE páska teflonová 12 mm x 10 m, 1bal/10ks XT926412

» » Pásky, vázací dráty a stahovací pásky

Popis

XTLINE páska teflonová 12 mm x 10 m, 1bal/10ks XT926412. Teflonová těsnicí páska z PTFE pro spolehlivé utěsnění kovových závitových spojů v rozvodech vody, vzduchu a běžných technických médií. Praktické balení 10 ks pro montáž, servis i údržbu. Teflonová páska pro spolehlivé těsnění kovových závitových spojů Univerzální použití: pro rozvody vody, vzduchu a běžných technických médií Spolehlivé utěsnění závitů: vhodná pro armatury, ventily, fitinky a další závitové spoje Snadná aplikace: tenký a pružný PTFE materiál se lehce navíjí na závit Čistá práce: těsnění bez použití tekutých těsnicích prostředků Praktické balení: sada 10 kusů v plastovém přebalu se štítkem Všestranné využití: ideální pro instalatérství, servis, údržbu i montáže O produktu Tato teflonová těsnicí páska pomáhá při vytváření spolehlivých a těsných kovových závitových spojů v celé řadě instalatérských a montážních prací. Díky tenkému a pružnému PTFE materiálu se snadno přizpůsobí tvaru závitu, vyplní drobné nerovnosti a přispívá k dlouhodobě těsnému spoji bez nežádoucích úniků média. Páska umožňuje čistou práci bez nepořádku, protože není nutné používat tekuté těsnicí prostředky. Páska těsnicí teflonová je určena pro těsnění kovových závitových spojů v instalatérských a montážních aplikacích. Používá se zejména při instalaci rozvodů vody, vzduchu a dalších běžných technických médií, kde pomáhá vytvořit těsný spoj mezi závitovými díly. PTFE materiál je tenký, pružný a snadno se navíjí na závit. Páska se dobře přizpůsobí tvaru spoje a umožňuje čistou aplikaci bez použití tekutých těsnicích prostředků. Praktické balení 10 ks je vhodné pro servisní, montážní i údržbové práce. Vhodná pro těsnění závitů u vodoinstalačních spojů, armatur, ventilů, fitinek a dalších závitových spojů v instalatérství, údržbě a montáži. Pásku navíjejte na čistý a suchý závit ve směru šroubování spoje. Při aplikaci ji mírně napínejte a vrstvy překrývejte tak, aby rovnoměrně pokryly závit. Po dotažení spoje zkontrolujte těsnost. Použití a aplikace Páska je vhodná pro montáž a opravy vodoinstalačních rozvodů, rozvodů vzduchu a dalších běžných technických médií v domácnostech, dílnách i průmyslovém prostředí. Uplatní se při instalaci armatur, ventilů, fitinek a dalších závitových spojů, kde je potřeba rychlé a čisté utěsnění. Díky jednoduchému použití je ideální jak pro profesionální řemeslníky, tak pro domácí kutily při běžných servisních a údržbových zásazích. Před použitím očistěte závit od nečistot a mastnoty a ujistěte se, že je suchý. Pásku navíjejte na závit ve směru šroubování spoje, aby se při dotahování neuvolňovala. Při navíjení pásku mírně napínejte a jednotlivé otáčky překrývejte tak, aby závit rovnoměrně zakryly. Po dotažení spoje zkontrolujte těsnost a v případě potřeby spoj znovu rozebere a pásku navinout nově. Výhody produktu Kvalitní provedení: tenký a pružný PTFE materiál se dobře přizpůsobí závitu a zajistí spolehlivé utěsnění. Praktické použití: vhodné pro každodenní instalatérské, servisní i údržbové práce. Spolehlivost: pomáhá minimalizovat riziko úniku vody či vzduchu v závitových spojích. Snadná údržba: při opětovné montáži lze pásku jednoduše odstranit a navinout novou vrstvu. Moderní design: přehledný plastový přebal umožňuje mít pásky vždy po ruce a chrání je před poškozením. Technické parametry Délka pásky: 10 m Šířka pásky: 12 mm Použití: těsnění kovových závitů u vodoinstalačních spojů, armatur, ventilů, fitinek a dalších závitových spojů ; v instalatérství, údržbě a montáži. Tloušťka pásky: 0,075 mm Materiál: PTFE Barva: bílá Pracovní teplota: 5 ~ 45 °C Skladovací teplota: 10 ~ 45 °C Prostředí: interiér/exteriér UV odolnost: NE Vodotěsný spoj: ANO Prodloužení (min.): 26 % Norma: EN 751–3 Prodejní obal: plastový přebal + štítek Ostatní vlastnosti: Čistá aplikace bez tekutých těsnicích prostředků Identifikace produktu Značka: XTLINE Kód produktu: XT926412 EAN: 8592021468348