XTLINE páska textilní izolační 19 mm x 10m XT926322

» » Pásky, vázací dráty a stahovací pásky



Kód produktu	XT926322
EAN	8592021468317

XTLINE páska textilní izolační 19 mm x 10m XT926322. Textilní izolační páska 19 mm × 10 m pro svazkování a ochranu kabelů v interiéru. Nabízí vyšší mechanickou odolnost než běžné PVC pásky a snadno se aplikuje i na členitější povrchy.

Dostupnost eshop: Expedice 3-5 dní

Prodejna: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Na objednávku

Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• obchod@makitanaradi.cz

• Po-Pá 8:00-16:00

Dostupnost: Skladem

XTLINE páska textilní izolační 19 mm x 10m XT926322

» » Pásky, vázací dráty a stahovací pásky

Popis

XTLINE páska textilní izolační 19 mm x 10m XT926322. Textilní izolační páska 19 mm × 10 m pro svazkování a ochranu kabelů v interiéru. Nabízí vyšší mechanickou odolnost než běžné PVC pásky a snadno se aplikuje i na členitější povrchy. Textilní izolační páska pro spolehlivou ochranu kabelů Univerzální použití: vhodná pro izolační, ochranné a svazkovací práce v elektroinstalacích Textilní nosič: dobře se přizpůsobí povrchu a odolá mechanickému namáhání Ochrana proti oděru: ideální pro kabely, vodiče a kabelové svazky Snadná aplikace: páska se při navíjení dobře napíná a pevně drží Praktická délka 10 m: vhodná pro montáže, opravy i servisní zásahy Vhodná pro interiéry: určena pro použití v suchém vnitřním prostředí O produktu Textilní izolační páska nabízí pevný a přitom poddajný spoj, který chrání kabely a vodiče před mechanickým poškozením. Díky textilnímu nosiči se snadno tvaruje, dobře kopíruje i členitější povrchy a při práci se netrhá jako běžné tenké PVC pásky. Vytvoří souvislou vrstvu, která pomáhá prodloužit životnost kabeláže a zlepšit její přehlednost. Izolační textilní páska je určena pro izolační, ochranné a svazkovací práce v elektroinstalacích, při montáži nebo údržbě. Textilní nosič zajišťuje dobrou přizpůsobivost povrchu a vyšší mechanickou odolnost než běžné tenké PVC pásky. Páska je vhodná pro izolaci kabelů, vodičů, kabelových svazků a míst, kde je potřeba spoj chránit před oděrem. Díky textilnímu provedení se dobře aplikuje i na členitější povrchy a je vhodná pro použití při opravách, servisních pracích, fixaci kabeláže, při opravách automobilů nebo dočasném zajištění prvků při montáži. Povrch musí být před aplikací suchý, čistý a zbavený prachu, mastnoty a volných nečistot. Pásku aplikujte s mírným tahem a jednotlivé vrstvy překrývejte tak, aby vznikl souvislý ochranný nebo izolační spoj. Použití a aplikace Páska se uplatní při běžných elektroinstalačních pracích, montážích rozvaděčů, opravách kabeláže i při údržbě domácích i pracovních rozvodů. Hodí se pro svazkování vodičů v interiéru, zajištění kabelových svazků v přístrojových skříních nebo při servisních pracích v automobilovém průmyslu. Díky textilnímu povrchu je vhodná také tam, kde je kabeláž vystavena častějšímu dotyku či tření o okolní prvky. Před aplikací je nutné zajistit, aby byl podklad suchý, čistý a zbavený prachu, mastnoty a volných nečistot. Pásku je vhodné navíjet s mírným tahem a jednotlivé ovinutí překrývat, čímž vznikne kompaktní ochranný nebo izolační obal. Takto vytvořený spoj je stabilní, přehledný a snadno kontrolovatelný při dalších servisních zásazích. Výhody produktu Kvalitní provedení: textilní nosič s integrovanou síťkou pro vyšší mechanickou odolnost Praktické použití: vhodná pro montáže, opravy, servisní a údržbové práce Spolehlivost: vytváří souvislý izolační a ochranný povrch kolem kabelů a vodičů Snadná údržba: svazkovaná kabeláž je přehledná a dobře se s ní dále pracuje Moderní design: nenápadné černé provedení působí čistě a profesionálně v rozvaděčích i interiérech Technické parametry Délka pásky: 10 m Šířka pásky: 19 mm Použití: izolace, ochrana, svazkování kabelů, vodičů a kabelových svazků v interiérech a při servisních; pracích v automobilovém průmyslu. Ochrana kabelů před mechanickým oděrem. Tloušťka pásky: 0,3 mm Materiál: bitumen, textil Barva: černá Pracovní teplota: 5 ~ 40 °C Skladovací teplota: –5 ~ 40 °C Prostředí: interiér UV odolnost: NE Vodotěsný spoj: NE Prodejní obal: závěsná karta Ostatní vlastnosti: Materiál lepidla: bitumen; Integrovaná textilní síťka Identifikace produktu Značka: XTLINE Kód produktu: XT926322 EAN: 8592021468317