XTLINE páska voděodolná opravná lepicí černá 50 mm x 1.5 m XT927157

» » Pásky, vázací dráty a stahovací pásky



Kód produktu	XT927157
EAN	8592021468638

XTLINE páska voděodolná opravná lepicí černá 50 mm x 1.5 m XT927157. Voděodolná opravná páska v černém provedení pro rychlé nouzové opravy, fixaci a dočasné utěsnění povrchů v interiéru i exteriéru. Vhodná i pro použití pod vodou.

Dostupnost eshop: Expedice 3-5 dní

Prodejna: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Na objednávku

Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• obchod@makitanaradi.cz

• Po-Pá 8:00-16:00

Dostupnost: Skladem

XTLINE páska voděodolná opravná lepicí černá 50 mm x 1.5 m XT927157

» » Pásky, vázací dráty a stahovací pásky

Popis

XTLINE páska voděodolná opravná lepicí černá 50 mm x 1.5 m XT927157. Voděodolná opravná páska v černém provedení pro rychlé nouzové opravy, fixaci a dočasné utěsnění povrchů v interiéru i exteriéru. Vhodná i pro použití pod vodou. Univerzální voděodolná páska pro rychlé nouzové opravy v interiéru i exteriéru Voděodolné provedení: vhodná i pro aplikace pod vodou a v trvale vlhkém prostředí Silná přilnavost: dobře drží na plastu, kovu, bazénových a jezírkových fóliích i na gumě Univerzální použití: ideální pro opravy prasklin, netěsností, hadic, bazénů, plachet a fólií Odolnost vůči povětrnosti: určena pro interiér i exteriér, s UV odolností Rychlá aplikace: snadné použití bez nářadí, stačí nalepit a pevně přitlačit Praktický rozměr: šířka 50 mm a délka 1,5 m pro lokální a nouzové opravy O produktu Páska opravná voděodolná černá je určena pro rychlé opravy, utěsnění, fixaci a ochranu různých povrchů v interiéru i exteriéru. Voděodolné provedení je vhodné pro aplikace, kde je potřeba omezit pronikání vlhkosti nebo dočasně utěsnit poškozené místo. Páska se hodí pro opravy prasklin, spojů, netěsností, hadic, bazénů, plachet, fólií, krytů, nádob, potrubí nebo dalších technických prvků podle typu podkladu a konkrétních podmínek použití. Černé provedení je univerzální a vhodné pro technické, montážní, servisní i údržbové práce. Páska je velmi pevná a dobře přilne ke všem běžným materiálům, jako jsou plast, kov, bazénové fólie, jezírkové fólie nebo guma. Díky kombinaci PE a butylu vytváří pružný, těsnící povrch, který se přizpůsobí nerovnostem podkladu a zajistí spolehlivé dočasné utěsnění. Páska je vhodná pro použití pod vodou, takže ji lze využít i na opravy v bazénech nebo jezírkách. Použití a aplikace Povrch musí být před aplikací pevný, čistý, odmaštěný a zbavený prachu i volných nečistot. Pro nejlepší přilnavost aplikujte pásku na sjednocený podklad a po nalepení ji rovnoměrně přitlačte po celé ploše. Páska je vhodná pro rychlé, nouzové opravy, fixaci, ochranu a dočasné utěsnění různých povrchů. Uplatní se při opravách plachet, fólií, bazénů, hadic, krytů, nádob, potrubí, spojů a prasklin, ale také při montážních, servisních, údržbových i běžných domácích pracích. Při použití na tlakové rozvody, trvale zatížené spoje nebo kritické opravy doporučujeme ověřit vhodnost podle konkrétní aplikace. Páska by měla sloužit pouze jako dočasné, nouzové řešení. Nejedná se o plnohodnotnou náhradu původního originálního materiálu nebo spoje při jeho původních vlastnostech. Výhody produktu Kvalitní provedení: silná a pružná páska s vysokou přilnavostí pro spolehlivé dočasné opravy Praktické použití: snadná aplikace bez speciálního nářadí, vhodná pro domácnost, dílnu i zahradu Spolehlivost: vodotěsný spoj, možnost použití pod vodou a v náročnějších podmínkách Snadná údržba: po nalepení není potřeba další ošetření, pásku lze v případě potřeby odstranit a nahradit trvalým řešením Moderní design: jednolitá černá barva, která na většině technických a montážních aplikací nepůsobí rušivě Technické parametry Délka pásky: 1,5 m Šířka pásky: 50 mm Použití: rychlé, nouzové opravy, fixace, ochrana a dočasné utěsnění různých povrchů. ; Vhodná pro plachty, fólie, bazény, hadice, kryty, nádoby, potrubí, spoje a praskliny. Montáže, servisní, údržbové i běžné Tloušťka pásky: 0,6 mm Materiál: PE, Butyl Barva: černá Pracovní teplota: 5 ~ 60 °C Skladovací teplota: 5 ~ 45 °C Prostředí: interiér/exteriér UV odolnost: ANO Vodotěsný spoj: ANO Prodloužení (min.): 265 % Prodejní obal: závěsná krabička Ostatní vlastnosti: Voděodolné provedení pro použití i pod vodou.; Vysoká přilnavost k většině běžných povrchů.; UV odolnost. Identifikace produktu Značka: XTLINE Kód produktu: XT927157 EAN: 8592021468638