XTLINE plynová opalovací souprava 3 kW + trysky 13,14,17 mm + hadice 1,5 m XT23509B

» » Plynové hořáky a opalovací soupravy













Kód produktu	XT23509B
EAN	8592021453016

XTLINE plynová opalovací souprava 3 kW + trysky 13,14,17 mm + hadice 1,5 m XT23509B. Plynová opalovací souprava 3 kW s tryskami 13, 14 a 17 mm, hadicí 1,5 m a dvěma servisními klíči. Vhodná pro opalování nátěrů, nahřívání asfaltových izolací a úpravu dřeva.

Dostupnost eshop: Expedice 3-5 dní

Prodejna: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Na objednávku

Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• obchod@makitanaradi.cz

• Po-Pá 8:00-16:00

Dostupnost: Skladem

XTLINE plynová opalovací souprava 3 kW + trysky 13,14,17 mm + hadice 1,5 m XT23509B

Popis

XTLINE plynová opalovací souprava 3 kW + trysky 13,14,17 mm + hadice 1,5 m XT23509B. Plynová opalovací souprava 3 kW s tryskami 13, 14 a 17 mm, hadicí 1,5 m a dvěma servisními klíči. Vhodná pro opalování nátěrů, nahřívání asfaltových izolací a úpravu dřeva. Plynová opalovací souprava pro snadné odstraňování nátěrů a nahřívání izolací Výkonný hořák 3 kW pro rychlé nahřátí povrchu a efektivní práci Tři vyměnitelné trysky 13, 14 a 17 mm pro různé typy aplikací Součástí balení je 1,5 m plynová hadice pro pohodlný dosah Teplota plamene až 1850 °C pro účinné opalování starých nátěrů a izolací Kompletní sada včetně 2 servisních klíčů pro jednoduchou výměnu trysek a údržbu Vhodné pro práci s Pb plynem při dodržení bezpečnostních pokynů O produktu Souprava je určena k opalování a tepelně-mechanickému odstraňování starých nátěrových hmot, nahřívání různých druhů asfaltových a jiných izolačních materiálů při pokládce, opalování a povrchové ochraně dřevěných trámů, hranolů a desek. Díky vysoké teplotě plamene a výměnným tryskám umožňuje rychlou a cílenou práci na menších i větších plochách. Ergonomicky tvarovaná rukojeť usnadňuje držení a práci i při delším používání. Opalovací plynová souprava na Pb slouží k opalování a tepelně-mechanickému odstraňování starých nátěrových hmot, nahřívání různých druhů asfaltových a jiných izolačních materiálů při pokládce, opalování a povrchové ochraně dřevěných trámů, hranolů a desek a mnoha dalším využitím, které jsou v souladu s bezpečnostními pokyny pro práci s opalovací soupravou. Součástí balení jsou tři nástavce, 1,5 m plynová hadice a 2× servisní klíč. Použití a aplikace Souprava je vhodná pro práce kolem domu, na stavbě i v dílně, kde je potřeba odstranit staré nátěry, nahřát asfaltové pásy nebo upravit povrch dřeva před další úpravou. Různé průměry trysek umožní přizpůsobit šířku plamene konkrétnímu úkolu – od přesnějšího nahřívání menších ploch až po rychlé zpracování větších ploch. Při práci je nutné vždy dodržovat bezpečnostní pokyny pro používání plynových opalovacích souprav a pracovat v dobře větraném prostředí. Výhody produktu Kvalitní provedení: robustní kovové trysky a pevná rukojeť pro dlouhou životnost Praktické použití: ideální pomocník při renovaci, pokládce izolací a údržbě dřevěných konstrukcí Spolehlivost: stabilní plamen s teplotou až 1850 °C pro konzistentní výkon Snadná údržba: v balení jsou 2 servisní klíče pro jednoduchou výměnu trysek a dotažení spojů Univerzální využití: vhodné pro mnoho druhů prací, pokud jsou v souladu s bezpečnostní-mi pokyny Technické parametry Norma: EN 521 Výkon: 3 kW Průměr hořáku: 13, 14, 17 mm Spotřeba plynu: 210 g/h Teplota plamene: 1850 °C Délka hadice: 1,5 m Celková délka hořáku: 300 mm Vstup: 3/8" Výstup: 3/8" Součást balení: 3× nástavec, hadice, 2× klíč Prodejní obal: blistr Identifikace produktu Značka: XTLINE Kód produktu: XT23509B EAN: 8592021453016

Parametry

Hmotnost	1,0200