XTLINE plynová opalovací souprava 9-56 kW + trysky 25, 35, 50 mm + hadice 1,5 m XT23510B

» » Plynové hořáky a opalovací soupravy













Kód produktu	XT23510B
EAN	8592021460984

XTLINE plynová opalovací souprava 9–56 kW + trysky 25, 35, 50 mm + hadice 1,5 m XT23510B. Plynová opalovací souprava s výkonem 9–56 kW, třemi vyměnitelnými hořáky 25/35/50 mm, teplotou plamene až 1850 °C a hadicí 1,5 m. Ideální pro opalování nátěrů a nahřívání asfaltu.

Dostupnost eshop: Expedice 3-5 dní

Prodejna: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Na objednávku

Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• obchod@makitanaradi.cz

• Po-Pá 8:00-16:00

Dostupnost: Skladem

XTLINE plynová opalovací souprava 9-56 kW + trysky 25, 35, 50 mm + hadice 1,5 m XT23510B

Popis

XTLINE plynová opalovací souprava 9–56 kW + trysky 25, 35, 50 mm + hadice 1,5 m XT23510B. Plynová opalovací souprava s výkonem 9–56 kW, třemi vyměnitelnými hořáky 25/35/50 mm, teplotou plamene až 1850 °C a hadicí 1,5 m. Ideální pro opalování nátěrů a nahřívání asfaltu. Univerzální plynová souprava pro opalování nátěrů, nahřívání asfaltu a práci s izolacemi Široký rozsah výkonu 9–56 kW: přizpůsobení intenzity ohřevu konkrétní práci Tři vyměnitelné hořáky: průměry 25, 35 a 50 mm pro úzký i široký plamen Teplota plamene až 1850 °C: rychlé odstranění starých nátěrů a efektivní ohřev materiálu Kompletní sada v balení: hořák s rukojetí, 3 trysky, hadice 1,5 m a 2 klíče Pohodlné ovládání: ergonomická rukojeť s regulací plynu a ovládací pákou Certifikace EN 521: souprava splňuje požadavky příslušné normy O produktu Plynová opalovací souprava je určena pro odstraňování starých nátěrů, nahřívání asfaltu a práci s izolačními materiály. Díky třem vyměnitelným hořákům (25, 35 a 50 mm) snadno přizpůsobíte šířku plamene konkrétnímu úkolu. Teplota až 1850 °C a výkon 9–56 kW zaručují vysokou účinnost. Součástí balení je hadice 1,5 m a klíče pro snadnou výměnu trysek. Souprava tvoří prakticky vše, co je potřeba pro okamžité nasazení – robustní hořák s pohodlnou rukojetí, tři velikosti trysek pro různé typy práce, pružnou hadici pro připojení k plynové lahvi a dva montážní klíče. Při práci oceníte možnost jemně regulovat přívod plynu otočným ovladačem na těle hořáku a pohodlnou ovládací páku, která umožňuje rychle reagovat na změnu situace při nahřívání nebo opalování. Kovové části hořáku jsou dimenzované na vysoké teploty a zajišťují stabilní plamen, plastová rukojeť se dobře drží a pomáhá udržet jistý úchop i při delší práci. Použití a aplikace Souprava je vhodná pro odstraňování starých nátěrů z kovových i jiných povrchů, kde je potřeba rychlé nahřátí a následné mechanické očištění. Uplatní se také při nahřívání asfaltových pásů, lepenek a dalších hydroizolačních materiálů na střechách či terasách. Díky vysoké teplotě plamene umožňuje rychlé předehřátí materiálů před ohýbáním nebo tvarováním a usnadňuje práci při menších opravách v dílně i na stavbě. Různé průměry hořáků umožňují zvolit optimální šířku plamene – menší tryska pro přesnější práci na menších plochách nebo v rozích, větší hořák pro rychlé nahřívání větších ploch. Hadice délky 1,5 m poskytuje dostatek volnosti pohybu kolem pracovní plochy a přitom zůstává dobře ovladatelná. Výhody produktu Kvalitní provedení: kovové hořáky a pevná konstrukce pro dlouhodobé používání Praktické použití: využití při opalování nátěrů, práci s asfaltovými a izolačními materiály i při dalších ohřevných pracích Spolehlivost: stabilní plamen v širokém rozsahu výkonu 9–56 kW Snadná údržba: jednoduchá výměna trysek pomocí přiložených klíčů Moderní design: ergonomická rukojeť s ovládací pákou pro pohodlnou a bezpečnější manipulaci Technické parametry Výkon: 9–56 kW (dle typu trysky) Průměr hořáku: 25, 35, 50 mm Teplota plamene: 1850 °C Délka hadice: 1,5 m Celková délka hořáku: 400 mm Norma: EN 521 Vstup: 3/8" Výstup: 3/8" Součást balení: nástavce (3×), hadice 1,5 m, 2× klíč Prodejní obal: blistr Spotřeba plynu: 640–4000 g/h Identifikace produktu Značka: XTLINE Kód produktu: XT23510B EAN: 8592021460984

Parametry

Hmotnost	1,3300