XTLINE sada univerzálních vidiových vrtáků, šestihranná stopka (1/4") 5 dílů 5-12 mm, plastový obal XT680512

» Příslušenství » Příslušenství pro kladiva/vrtačky » Vrtáky » Sady vrtáků











Kód produktu	XT680512
EAN	8592021262366

XTLINE sada univerzálních vidiových vrtáků, šestihranná stopka (1/4") 5 dílů 5–12 mm, plastový obal XT680512. Univerzální sada pěti vidiových vrtáků 5–12 mm s šestihrannou stopkou 1/4" pro vrtání do betonu, zdiva, dlažby, dřeva, kovů i plastu. Vhodné pro aku vrtačky, v plastovém obalu.

Dostupnost eshop: Expedice 3-5 dní

Prodejna: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Na objednávku

Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• obchod@makitanaradi.cz

• Po-Pá 8:00-16:00

Dostupnost: Skladem

XTLINE sada univerzálních vidiových vrtáků, šestihranná stopka (1/4") 5 dílů 5-12 mm, plastový obal XT680512

Popis

XTLINE sada univerzálních vidiových vrtáků, šestihranná stopka (1/4") 5 dílů 5–12 mm, plastový obal XT680512. Univerzální sada pěti vidiových vrtáků 5–12 mm s šestihrannou stopkou 1/4" pro vrtání do betonu, zdiva, dlažby, dřeva, kovů i plastu. Vhodné pro aku vrtačky, v plastovém obalu. Univerzální sada vrtáků pro rychlé vrtání do různých stavebních materiálů Univerzální použití: jeden typ vrtáku pro beton, zdivo, dlažbu, dřevo, kovy i plast Tvrdokovové břity: slinutý karbid pro rychlé a přesné vrtání s minimálním tlakem Odolné provedení: tělo z kvalitní rychlořezné oceli HSS a materiálu 40Cr (45–50 HRC) Praktická šestihranná stopka 1/4": spolehlivé upnutí do běžných aku vrtaček a bitových hlavic Široký rozsah průměrů: pět kusů vrtáků 5, 6, 8, 10 a 12 mm v přehledném plastovém obalu Vhodné pro hobby i profesionály: ideální tam, kde je potřeba vrtat skrz různorodou skladbu materiálů O produktu Sada univerzálních vidiových vrtáků usnadní práci všude tam, kde se střídají různé stavební materiály a není čas neustále měnit typ vrtáku. Jeden typ vrtáku zvládne vrtání do betonu, zdiva, cihel, kamene, dlažby, obkladů, keramiky, dřeva, neželezných kovů, plechů, plastu a mnoha dalších běžných materiálů na stavbě i v dílně. Tvrdé břity ze slinutého karbidu na špici vrtáku zajišťují plynulý záběr a čistý otvor, zatímco robustní ocelové tělo odolává zatížení při každodenním používání. Vrták je vyroben z kvalitní rychlořezné oceli (HSS) v kombinaci s materiálem 40Cr o tvrdosti 45–50 HRC. Tato konstrukce přináší vysokou životnost a jistotu, že si nástroj poradí i s náročnějšími podmínkami. Speciálně broušené tvrdokovové břity umožňují rychlé a přesné vrtání s minimálním tlakem, což ocení jak domácí kutilové, tak profesionální řemeslníci. Použití a aplikace Sada je určena pro vrtání do různých stavebních materiálů bez nutnosti měnit vrták podle konkrétního podkladu. Uplatní se při montážích v interiéru i exteriéru, při rekonstrukcích, instalaci kotev, vrutů, hmoždinek nebo průchodek skrz kombinace materiálů, jako je například dlažba na betonu, obklad na zdivu či plech na dřevěném podkladu. Díky univerzálnímu použití je vhodná pro instalatéry, elektrikáře, montážní firmy, stavební řemeslníky i domácí dílnu. Vrták je vhodný pro většinu typů aku vrtaček a šroubováků, kde se díky šestihranné stopce 1/4" rychle a bezpečně upíná do sklíčidla nebo bitového držáku. To umožňuje snadné přechody mezi vrtáním a šroubováním, aniž by bylo nutné měnit celé nářadí. Výhody produktu Kvalitní provedení: kombinace rychlořezné oceli HSS, materiálu 40Cr a tvrdokovových břitů pro dlouhou životnost Praktické použití: jeden typ vrtáku pokryje většinu běžných stavebních materiálů Spolehlivost: odolné břity ze slinutého karbidu zajišťují stabilní výkon i při častém používání Snadná manipulace: šestihranná stopka 1/4" pro rychlou výměnu vrtáků v aku vrtačkách a držácích bitů Moderní vzhled: kontrastní barevné označení spirály pro lepší orientaci v sadě a přehlednost při práci Technické parametry Průměr: 5, 6, 8, 10, 12 mm Celková délka (L): 150 mm Pracovní délka: 90 mm Použití: ocel, beton, zdivo, cihly, obklady, dřevo, plast, neželezné kovy apod. Upínání: šestihranná stopka (1/4") Materiál: 40Cr (45–50 HRC) Identifikace produktu Značka: XTLINE Kód produktu: XT680512 EAN: 8592021262366