XTLINE svěrka rychloupínací kovaná 300x120 mm XT150300

» » Svěrky a upínací nářadí



Kód produktu	XT150300
EAN	8592021238194

XTLINE svěrka rychloupínací kovaná 300×120 mm XT150300. Kovaná rychloupínací svěrka z kvalitní oceli s pozinkovaným povrchem a optimalizovanou kolejnicí pro rovnoměrné napnutí. Vhodná pro rychlé a pevné upínání materiálu v dílně i na stavbě.

Dostupnost eshop: Expedice 3-5 dní

Prodejna: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Na objednávku

Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• obchod@makitanaradi.cz

• Po-Pá 8:00-16:00

Dostupnost: Skladem

XTLINE svěrka rychloupínací kovaná 300x120 mm XT150300

Popis

XTLINE svěrka rychloupínací kovaná 300×120 mm XT150300. Kovaná rychloupínací svěrka z kvalitní oceli s pozinkovaným povrchem a optimalizovanou kolejnicí pro rovnoměrné napnutí. Vhodná pro rychlé a pevné upínání materiálu v dílně i na stavbě. Tato rychloupínací svěrka usnadní práci při lepení, montáži i fixaci materiálů během obrábění. Kovaná konstrukce a robustní kolejnice z kvalitní oceli zajišťují vysokou pevnost při upínání a spolehlivost i při častém používání v dílně nebo na stavbě. Povrch svěrky je pozinkovaný, takže lépe odolává vlhkosti a běžnému opotřebení. Rychloupínací svěrka je vyrobena z kvalitní oceli, povrch svěrky je pozinkovaný. Hlavní předností je větší rezerva energie, díky optimalizovanému profilu kolejnice pro rovnoměrné napnutí, zejména při maximálním využití upínacího rozsahu. Na těle nástroje je umístěna výrazná ovládací páka v modrém provedení, která padne do ruky a umožňuje snadné dotažení i povolení svěrky. Tvar čelistí je navržen tak, aby pevně držel materiál a přenášel sílu upínání bez nežádoucího prokluzu. Svěrka je vhodná pro upínání dřeva, kovových profilů nebo dalších dílů při lepení, šroubování, vrtání či řezání. Uplatní se v truhlářských a zámečnických dílnách, při montážích na stavbě i při domácích opravách. Díky rychloupínacímu mechanismu je ideální tam, kde je potřeba časté přestavování a rychlé zajištění obrobku. Technické parametry Max. rozsah: 300 mm Šířka: 120 mm Síla upínání: 8500 N Hmotnost: 2,2 kg Identifikace produktu Značka: XTLINE Kód produktu: XT150300 EAN: 8592021238194

Parametry

Hmotnost	2,2200