XTLINE vrták prodloužený do kovu HSS-R 6x260 mm XT321060

» Příslušenství » Příslušenství pro kladiva/vrtačky » Vrtáky » Vrtáky do kovu











Kód produktu	XT321060
EAN	8592021454723

XTLINE vrták prodloužený do kovu HSS-R 6×260 mm XT321060. Prodloužený vrták HSS-R pro vrtání hlubokých a hůře přístupných otvorů do oceli, neželezných kovů, litiny i plastů. Vhodný do běžných vrtaček, nutné vrtat bez bočního tlaku.

Dostupnost eshop: Expedice 3-5 dní

Prodejna: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Na objednávku

Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• obchod@makitanaradi.cz

• Po-Pá 8:00-16:00

Dostupnost: Skladem

XTLINE vrták prodloužený do kovu HSS-R 6x260 mm XT321060

Popis

XTLINE vrták prodloužený do kovu HSS-R 6×260 mm XT321060. Prodloužený vrták HSS-R pro vrtání hlubokých a hůře přístupných otvorů do oceli, neželezných kovů, litiny i plastů. Vhodný do běžných vrtaček, nutné vrtat bez bočního tlaku. Prodloužený vrták HSS-R je určený pro vytváření hlubokých nebo hůře přístupných otvorů tam, kde běžná délka vrtáku nestačí. Díky úzkému, dlouhému tělu se snadno dostane i do stísněných míst, například přes předvrtané vodicí otvory nebo přes více vrstev materiálu. Spirálové drážky pomáhají odvádět třísky ven z otvoru a usnadňují plynulý postup vrtání. Vrták je vhodný pro vrtání do oceli, neželezných kovů, litiny, plastů a dalších běžných technických materiálů. Při práci je důležité dbát na správné vedení vrtáku a nenechat jej ohýbat, aby se zachovala přesnost otvoru i životnost nástroje. Prodloužené vrtáky HSS-R se hodí zejména tam, kde je potřeba provrtat větší hloubku materiálu nebo vrtat přes překážky – například v konstrukcích, rozvodech či při montážích v těžko přístupných místech. Využijete je při opravách, instalacích i při běžné dílenské práci. Při vrtání je vhodné postupovat plynule, bez prudkého tlaku, a pravidelně vrták vysouvat z otvoru kvůli odvodu třísek. Při používání se vyvarujte vyvíjení bočního tlaku. Hrozí snížení efektivity, ohnutí nebo prasknutí vrtáku. Správné upnutí do sklíčidla a volba přiměřených otáček pomáhá dosáhnout čistého otvoru a prodloužit životnost nástroje. Technické parametry Průměr: 6 mm Celková délka (L): 260 mm Pracovní délka: 180 mm Upínání: válcová stopka Materiál: HSS-R Směr řezu: pravořezný Vrcholový úhel: 135° Identifikace produktu Značka: XTLINE Kód produktu: XT321060 EAN: 8592021454723