# XTLINE vrták prorážecí SDS MAX 55x800 mm XT855580

» Příslušenství » Příslušenství pro kladiva/vrtačky » Vrtáky » Vrtáky SDS-max













| | |
|---|---|
| Kód produktu | XT855580 |
| EAN | 8592021452316 |

XTLINE vrták prorážecí SDS MAX 55×800 mm XT855580. Prorážecí vrták SDS MAX s čtyřbřitým hrotem a dvojitou šroubovicí pro efektivní vrtání prostupů do betonu, zdiva, kamene a žuly v kombinaci s výkonným vrtacím kladivem.

Dostupnost eshop: Expedice 3-5 dní

Prodejna: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

**Nalezeno prodejen: 1**

Profesional Hodonín

Na objednávku

Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• obchod@makitanaradi.cz

• Po-Pá 8:00-16:00

Dostupnost: Skladem

# XTLINE vrták prorážecí SDS MAX 55x800 mm XT855580

» Příslušenství » Příslušenství pro kladiva/vrtačky » Vrtáky » Vrtáky SDS-max

## Popis

XTLINE vrták prorážecí SDS MAX 55×800 mm XT855580. Prorážecí vrták SDS MAX s čtyřbřitým hrotem a dvojitou šroubovicí pro efektivní vrtání prostupů do betonu, zdiva, kamene a žuly v kombinaci s výkonným vrtacím kladivem. Prorážecí vrták je určený pro rychlé vytváření větších otvorů a prostupů ve zdivu a betonu. Čtyřbřitý hrot z tvrdokovu se zakusuje do materiálu plynule a bez trhavých záseků, takže vrt lépe drží směr a méně zatěžuje nářadí i obsluhu. Dlouhé tělo vrtáku umožní dosáhnout hluboko do konstrukcí, například při přípravě průvlaků nebo prostupů pro instalace. Vrták SDS MAX má čtyřbřitý hrot pro rovnoměrné vrtání stavebních materiálů (beton, zdivo, žula apod.). Dvojitá šroubovice pro odvod odvrtaného materiálu. Produkt je vhodný pro použití v kombinaci s vrtacím kladivem disponujícím spojkou a mechanismem prokluzu. Vrták je vhodný pro vytváření prostupů pro rozvody vody, topení, kanalizace, elektroinstalace či vzduchotechniku. Uplatní se při stavebních úpravách, rekonstrukcích i novostavbách, kde je potřeba provrtat nosné zdi, stropy nebo základové konstrukce. Díky dlouhé délce lze vrtat i skrz silnější konstrukce jedním záběrem a zkrátit tak čas práce. Při práci se používá s výkonným vrtacím kladivem se spojkou a mechanismem prokluzu, který zvyšuje bezpečnost obsluhy při možném zaklínění vrtáku. Dvojitá šroubovice účinně odvádí odvrtaný materiál z otvoru, což snižuje riziko přehřívání a zrychluje postup vrtání. Technické parametry Průměr: 55 mm Celková délka (L): 800 mm Materiál: 40CR (tělo), YG8C (břit) Tvrdost: 42–53 HRC (tělo), 89 HRA (břit) Použití: beton, kámen, stavební materiály Prodejní obal: blistr Identifikace produktu Značka: XTLINE Kód produktu: XT855580 EAN: 8592021452316

## Parametry

| | |
|---|---|
| Hmotnost | 2,5300 |