XTLINE vrták vidiový SDS MAX, 4 břity 38x370 mm XT83837

» Příslušenství » Příslušenství pro kladiva/vrtačky » Vrtáky » Vrtáky SDS-max



Kód produktu	XT83837
EAN	8592021241538

XTLINE vrták vidiový SDS MAX, 4 břity 38×370 mm XT83837. Vidiový vrták SDS MAX se čtyřbřitým hrotem a dvojitou šroubovicí pro rychlé a přesné vrtání do betonu, zdiva, žuly a dalších stavebních materiálů v mnoha průměrech a délkách.

Dostupnost eshop: Expedice 3-5 dní

Prodejna: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Na objednávku

Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• obchod@makitanaradi.cz

• Po-Pá 8:00-16:00

Dostupnost: Skladem

XTLINE vrták vidiový SDS MAX, 4 břity 38x370 mm XT83837

» Příslušenství » Příslušenství pro kladiva/vrtačky » Vrtáky » Vrtáky SDS-max

Popis

XTLINE vrták vidiový SDS MAX, 4 břity 38×370 mm XT83837. Vidiový vrták SDS MAX se čtyřbřitým hrotem a dvojitou šroubovicí pro rychlé a přesné vrtání do betonu, zdiva, žuly a dalších stavebních materiálů v mnoha průměrech a délkách. Vrták SDS MAX má čtyřbřitý hrot pro rovnoměrné vrtání stavebních materiálů (beton, zdivo, žula apod.). Dvojitá šroubovice pro odvod odvrtaného materiálu. Díky kombinaci masivního ocelového těla a tvrdokovového hrotu zvládá náročné vrtací práce, při kterých je potřeba rychlý postup a čistý otvor bez nadměrných vibrací. Šroubovice po celé délce vrtáku zajišťuje plynulé odvádění prachu a drti z vrtaného otvoru, takže nedochází k zasekávání ani přehřívání. Čtyři břity na špici se zakusují do materiálu postupně, což usnadňuje začátek vrtání a snižuje riziko vyštípnutí okrajů otvoru. Vrták je určen pro vrtání otvorů do běžných stavebních materiálů, jako je beton, železobeton, cihlové i smíšené zdivo nebo přírodní kámen včetně žuly. Hodí se pro montáž kotev, průchodů pro instalace, chemických kotev, šroubů či hmoždinek i pro přípravu otvorů pro prostupy potrubí. Jednotlivé průměry a délky lze zvolit podle požadovaného rozměru a hloubky otvoru – od kratších vrtáků pro standardní kotvení až po velmi dlouhé varianty vhodné pro hluboké průchody skrz stěny a stropy. Všechny podvarianty jsou konstruovány pro použití v kladivech s upínáním SDS MAX. Technické parametry Průměr: 38 mm Celková délka (L): 370 mm Pracovní délka: 245 mm Použití: cihla, beton, zdivo, žula atd. Upínání: SDS MAX Hmotnost: 1,33 kg Identifikace produktu Značka: XTLINE Kód produktu: XT83837 EAN: 8592021241538

Parametry

Hmotnost	1,3300