XTLINE vrták vybrušovaný do kovu HSS-G 13 mm XT340130

» Příslušenství » Příslušenství pro kladiva/vrtačky » Vrtáky » Vrtáky do kovu



Kód produktu	XT340130
EAN	8592021258734

XTLINE vrták vybrušovaný do kovu HSS-G 13 mm XT340130. Průměr: 13 mm. Celková délka (L): L 151 mm. Pracovní délka: 101 mm. Použití: ocel, hliník, plast, bronz, litina, mosaz.

Dostupnost eshop: Expedice 3-5 dní

Prodejna: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Na objednávku

Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• obchod@makitanaradi.cz

• Po-Pá 8:00-16:00

Dostupnost: Skladem

XTLINE vrták vybrušovaný do kovu HSS-G 13 mm XT340130

Popis

XTLINE vrták vybrušovaný do kovu HSS-G 13 mm XT340130. Průměr: 13 mm. Celková délka (L): L 151 mm. Pracovní délka: 101 mm. Použití: ocel, hliník, plast, bronz, litina, mosaz. Spirálový vrták s vybrušovaným ostřím je určený pro situace, kdy je potřeba vrtat přesné a kvalitní otvory bez zbytečného dolaďování. Díky ostrému hrotu a přesné geometrii se snadno zavrtá do materiálu a udržuje směr i při hlubším vrtání. Vhodný je jak do dílny domácího kutila, tak pro profesionály v kovovýrobě či údržbě. Vrták je určený pro přesné vrtání otvorů do legované i nelegované oceli, ocelolitiny, temperované i tvárné litiny, slitin hliníku, bronzu a dalších běžných konstrukčních materiálů, kde je klíčová přesnost a kvalita otvoru. Hodí se pro práci s ručními elektrickými vrtačkami, akumulátorovými vrtačkami i stojanovými vrtačkami. Při vrtání do tvrdších kovů je vhodné používat řezný olej nebo jiné mazivo a volit odpovídající otáčky, aby se prodloužila životnost ostří. Technické parametry Průměr: 13 mm Celková délka (L): L 151 mm Pracovní délka: 101 mm Použití: ocel, hliník, plast, bronz, litina, mosaz Úhel břitu: 36° Směr řezu: pravořezný Vrcholový úhel: 118° Upínání: válcová stopka Materiál: HSS-G, 4341 Norma: DIN 338 Prodejní obal: plastová krabička Identifikace produktu Značka: XTLINE Kód produktu: XT340130 EAN: 8592021258734